

30シリーズ

40シリーズ  
高剛性

AZパーツ

安全機器


テクニカル  
データ

PF




## ■ 特長

1. 標準品の柵をつなぎ合わせるだけで、簡単に安全柵が設置できます。




2. 標準品では足りないスペースには、寸法指定品（標準品の幅のみ変更品）でご対応。アイテムNo.のみでお見積り・ご発注が可能です。




3. 標準品の高さは、H=2150・1800・1170の3パターンを標準化。トビラも、開き戸・吊引戸※を標準でご用意しています。


※吊引戸はH=2150のみ。




4. フレーム色はシルバーとイエローの2種類の中から選択できます。面材も金網から樹脂パネルまで13パターンの組合せを標準化しています。



5. 安全柵専用のアルミフレームを採用し、リーズナブルコストで、かつ強度にも優れた安全柵を実現。アルミ製安全柵なので、美観性・環境面にも優れています。



6. 安全規格に対応した安全機器を標準ラインナップ。専用取付金具もご用意していますのでトビラへの取付も簡単。



7. 設計支援サービス（無料）により標準品以外の高さ・形状・面材にもご対応可能です。お客様のニーズにあったスペースでご検討いただけます。詳しくはお近くのカスタマーセンターへお問合せ下さい。（P.1010）



### ▲ ご注意

安全柵のレイアウトを検討される際には、お客様にてリスクアセスメントを実施の上、レイアウトを決定ください。（P.604参照）

インデックス
アルミ構造材 SF
新型アルミ構造材 XF
アルミパイプ構造材 GF
安全柵/パーティション AZ/PF
ボックスフレーム BF
スタンダードパネル SP
ベースプレート BP
照明 SL
電動アクチュエータ (パルスモータ) XA
電動アクチュエータ (サーボモータ) SA
ネジパーツ フィーダ IF
ネジ締め機 SW
テクニカルデータ
サービス
お取引・納期環境
索引

30シリーズ  
40シリーズ  
高剛性

AZパーツ

安全機器

テクニカルデータ

PF