

表面処理

ご注文、お見積時に図面に明記して頂きメールまたはFAXにてお手配ください。

※1 表面処理は膜厚により板厚が変わります。ご注意ください。
 ※ 穴加工のないプレートへの表面処理は1.00mm角以内とさせていただきます。
 下記以外の処理は、製作の可否をカスタマーセンター宛ご確認ください。

SS400プレート	特長
黒染	黒色の皮膜で、1~2μmの薄い皮膜。光学系で、光の反射を防ぐ場合に適す。
ユニクロメッキ (光沢クロメート) 6価	代表的な防錆メッキ法。機械加工された比較的複雑な形状にもメッキ可能。
ユニクロメッキ (光沢クロメート) 3価	
クロメート (有色クロメート)	
フラッシュクロムメッキ (シロアゲ)	極薄仕上げで、小傷が目立ちにくい。
硬質クロム	耐摩耗性にすぐれ、硬度の高いメッキ。
無電解ニッケルメッキ (※)	硬くて均一なメッキ皮膜をつくる事ができ、クリーンルームでの使用に最適。 また、精度が必要な場合にも適す。

アルミプレート	特長
アルマイト	アルミ材専用のメッキ処理。皮膜が薄いため、精度を必要とする部分に最適。
黒アルマイト	
無電解ニッケルメッキ (※)	硬くて均一なメッキ皮膜をつくる事ができ、クリーンルームでの使用に最適。 また、精度が必要な場合にも適す。

寸法許容差

6以下	6を超え30以下	30を超え120以下	120を超え300以下	300を超え1000以下	1000を超えるもの
± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.0

納期

出荷日 (翌日起算)	製作内容
3日~	切断のみ※1
6日~	標準加工あり※1
8日~	特殊加工※1 表面処理※1.2 あり

- ① 出荷日は、翌日起算〇日日出荷となります。
- ② 出荷日は、平日起算 (土・日・祝除く) となります。
- ③ 多量の御注文の場合は、別途納期確認をお願い致します。
- ④ 弊社では、在庫切れの無い様最善の業務を行っておりますが、ご注文の変動により、やむを得ず在庫切れとなる場合もございます。その際にはご了承ください。
- ⑤ 製品の到着日は、基本的に出荷日の翌日となりますが、プレートサイズ、配達地域によっては2~3日要する場合がございます。ご了承ください。
- ⑥ キャンセルについて
キャンセルが発生した場合、最寄りのカスタマーセンター宛に製作の有無をご確認ください。製作済の場合、キャンセルできませんのでご了承ください。

※1 各価格表内、青字色製品につきましては、出荷日が (+2営業日) となります。
 ※2 “加工の無いプレートへの表面処理” は、100mm角以内とさせていただきます。
 ※製作内容により、お時間をいただく場合がございます。

インデックス

アルミ構造材

SF

新型アルミ構造材

XF

アルミパイプ構造材

GF

安全柵/パーティション

AZ/PF

ボックスフレーム

BF

スタンダードパネル

SP

ベースプレート

BP

照明

SL

電動アクチュエータ (パルスモータ)

XA

電動アクチュエータ (サーボモータ)

SA

ネジパーツ

フィーダ

IF

ネジ締め機

SW

テクニカルデータ

サービス

お取引・納期環境

索引

アルミプレート

SS400プレート

加工

表面処理納期



設計支援サービス
(無料) → P.990

組立サービス
(有料) → P.1000



→ P.1007