

コロコン作成


GF専用コマンド



2フレーム間にコロコンを作成します。


メニューバーからの選択方法：
フレーム組立→挿入→部品→GFコロコン作成

中継フレームがない場合



中継フレームがある場合

中継フレーム



操作手順

1. コロコンコマンド を押します。



2. コロコンを接合したいフレームを2か所以上選択します。

Ctrlを押しながらクリックすると2つ以上選択が可能になります。

※ コロコンに傾斜をつける際は、取り付けるフレームについているコネクタを全て対象のものに変更してください。

傾斜コロコン対象アイテム

- GFJ-D24 マルチコネクタインナー型Rアルミボルト
- GFJ-207G マルチコネクタインナー型Rグレー塗装
- GFJ-E05 マルチコネクタインナー型Rノブボルト
- GFJ-D17 マルチコネクタアウター型R
- GFJ-244 マルチコネクタインナー型S R



3. Lに距離を入力し、コロコンのタイプ、使用するコロコン、モジュールの種類を順次選択します。

※ タイプによって、選択できるコロコン、モジュールが変わります。



※ モジュールはコロコンフレーム選択時のみ選択できます。

4. 選択したコロコンの種類に応じて接合部品を選択します。

※ 中継フレームがない場合は「中継」の選択は不要です。

5. ガイド、キャップ、インサートガイドを使用する場合はチェックを入れ、選択します。


※ 種類によっては選択できるパーツがないこともあります。

※ クロスコネクタに取り付ける場合はキャップを必ず選択ください。
(未選択の場合、下記のようなメッセージが表示されます)


※ クロスコネクタを選択した場合は、必要に応じてはみ出し長さの希望最小値を入力してください。





6. **OK** を押すとコロコンが取り付けられます。



注意事項


- 水平方向・垂直方向の寸法が足りない場合又は長い場合
右記のようなメッセージが表示されます。
どちらかの長さを調節し、取り付けてください。



- コロコンの長さによっては右記のメッセージが表示されることがあります。
はい を押すとこの長さで取り付けられます。



- ガイド・インサートガイドにチェックを入れた場合、コロコンの両側に取り付けられます。不要な部品は削除ください。



- コロコンフレーム選択時、フレームの長さによりモジュールが飛び出します。モジュールはお客様でカットが可能です。不要な場合は削除ください。

