

お客さま各位

2017年12月21日

SUS株式会社

アルミ構造材シリーズカタログNo.12「訂正とお詫び」

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

「アルミ構造材シリーズカタログNo.12」掲載内容におきまして一部、誤った記載箇所がございました。

お客さまにはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。

※色つきセルは12月21日の更新で追加されたものです。

アルミ構造材シリーズカタログ No.12 正誤表

	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(カタログ記載内容)	追記日
1	SF	78	-	-	SFK-805	スロットローラSS ■構成部品内容訂正	※ベアリング2個・カラー1個・平ワッシャー(M5,厚さ2mm)ステンレス1個付	※ベアリング2個・カラー1個・平ワッシャー(M5)ステンレス1個付	2016/6/2
2	SF	78	-	-	SFK-805	スロットローラSS 図寸法訂正	6.9, 5.3	6.6, 5.8	2017/10/11
3	SF	103	-	-	SFF-W62	SF2-60・60・U 定尺 ■素材/技術データ 環境追記	環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
4	SF	103	-	-	SFF-W64	SF2-60・60・U ■素材/技術データ 環境追記	環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
5	SF	103	-	-	SFF-W75	ジョイントピース60 ■素材/技術データ 環境追記	環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
6	SF	103	-	-	SFK-W75	ジョイントピース60ステンレスキット ■素材/技術データ 環境追記	環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
7	SF	105	-	-	SFK-J01	アルミボルト用ブラケットSキット ■キット内容 品名訂正 数量追記	アルミボルト用ブラケットSキット ●アルミボルト用ブラケットS×1 ●アルミボルト(M7x15)×2 ●アルミナットS(M7)×2 ●アルミワッシャーS(M7)×2	アルミ用ブラケットSキット ●アルミ用ブラケットS ●アルミナット(M7x15)×2 ●アルミボルトS(M7)×2 ●アルミワッシャーS(M7)×2	2015/7/18
8	SF	105	-	-	SFB-J01	アルミボルト M7x15 品名訂正 図面寸法訂正	アルミボルト M7x15 全長サイズ 21	アルミボルト M7x18 全長サイズ 22	2015/9/11
9	SF	114	-	-	SFJ-A21	オフセットアングルS3060 ■素材/技術データ 質量訂正	42g	41.3g	2015/7/17
10	SF	114	-	-	SFK-A21	オフセットアングルS3060キット ■素材/技術データ 質量訂正	42g(単品)	41.3g	2015/7/17
11	SF	114	657	-	SFK-A21	オフセットアングルS3060キット 図寸法線の位置間違い	15の値の寸法線の終点を外側の穴中心とする。30の値の寸法線を外寸とする。	15の値の寸法線の終点が内側の穴中心となっている。30の値の寸法線が内寸となっている。	2016/5/31
12	SF	114	-	-	SFK-A21S	オフセットアングルS3060(ステン)キット ■素材/技術データ 質量訂正	42g(単品)	41.3g	2015/7/17
13	SF	114	-	-	SFA-M02	摩擦シートM6 50枚/セット(ケース付き) ■素材技術データ 寸法訂正、図寸法訂正	18x18x0.06mm(台紙付き)	18x18x0.6mm	2016/7/7
14	SF	116	-	-	SFK-3K1	KFジョイントキット35 ■技術データ追加	締め付け推奨トルク:24N・m	-	2016/7/7
15	SF	116	-	-	SFK-3K2	KFジョイントキット30V ■技術データ追加	締め付け推奨トルク:12N・m	-	2016/7/7
16	SF	116	-	-	SFK-3K3	KFジョイントキット30H ■技術データ追加	締め付け推奨トルク:12N・m	-	2016/7/7
17	SF	125	-	-	SFN-FS3	SフリーナットS(M3) 図中厚み寸法訂正	7mm	6.3mm	2016/12/1
18	SF	125	-	-	SFN-FS4	SフリーナットS(M4) 図中厚み寸法訂正	7mm	6.3mm	2016/12/1
19	SF	125	-	-	SFN-FS5	SフリーナットS(M5) 図中厚み寸法訂正	7mm	6.3mm	2016/12/1
20	SF	125	-	-	SFB-RN1	ローレットナット(M5) 環境訂正(削除)	-	■環境:RoHS対応品	2015/8/28
21	SF	126	-	-	SFB-802	緩み止めTナットS(M6)B ■素材・技術データ訂正	材質:S10C相当 ユニクロメッキ	材質:S10C相当 ユニクロメッキ 導電機能付	2017/6/14
22	SF	126	-	-	SFB-806	緩み止めEasyナットS(M6)B ■素材・技術データ訂正	材質:S10C相当 ユニクロメッキ	材質:S10C相当 ユニクロメッキ 導電機能付	2017/6/14
23	SF	126	-	-	SFB-810	緩み止めアフターナットS(M6)B ■素材・技術データ訂正	材質:S10C相当 ユニクロメッキ	材質:S10C相当 ユニクロメッキ 導電機能付	2017/6/14

	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(カタログ記載内容)	追記日
24	SF	126	-	-	SFB-814	緩み止め後入れロックナットS(M6)B ■素材・技術データ訂正	材質:S10C相当 ユニクロメッキ	材質:S10C相当 ユニクロメッキ 導電機能付	2017/6/14
25	SF	128	-	-	SFK-69A	フットベース501002S ■使用可能フレーム追記	SF-50・100・2S/SF2-50・100・2S	SF-50・100・2S	2015/9/7
26	SF	128	-	-	SFK-69AS	フットベース501002S(ステン) ■使用可能フレーム追記	SF-50・100・2S/SF2-50・100・2S	SF-50・100・2S	2015/9/7
27	SF	133	-	-	SFA-040	フレームキャップ100 100 4S(ブラック) ■使用可能フレーム追記	SF2-100・100・4S/SF-100・100・4S	SF2-100・100・4S	2015/9/4
28	SF	133	-	-	SFA-040G	フレームキャップ100 100 4S (ライトグレー) ■使用可能フレーム追記	SF2-100・100・4S/SF-100・100・4S	SF2-100・100・4S	2015/9/4
29	SF	133	-	-	SFA-011	フレームキャップ60602S(ブラック) ■使用可能フレーム追加	SF2-60・60・2S(1F/2F/ブラック含む)、SF-60・60・2S+H、SF-60・60・2S(1F/2F/ブラック含む)、SF-60・120・2S+Hのみ ※SF-60・120・2S+Hのフレームには2つ御使用ください。	SF2-60・60・2S(1F/2F/ブラック含む)、SF-60・60・2S(1F/2F/ブラック含む)、SF-60・120・2S(1F/2F/ブラック含む)のみ	2016/7/7
30	SF	133	-	-	SFA-011G	フレームキャップ60602S(ライトグレー)■ 使用可能フレーム追加	SF2-60・60・2S(1F/2F/ブラック含む)、SF-60・60・2S+H、SF-60・60・2S(1F/2F/ブラック含む)、SF-60・120・2S+Hのみ ※SF-60・120・2S+Hのフレームには2つ御使用ください。	SF2-60・60・2S(1F/2F/ブラック含む)、SF-60・60・2S(1F/2F/ブラック含む)のみ	2016/7/7
31	SF	137	-	-	SFA-KH6 SFJ-K02 SFJ-K04	カバーホルダーSキャップ付 カバーサポートS/カバーサーポートL6 ■カバー固定方法 ネジ記述削除	削除	(樹脂プレートt=3の場合)トラスネジ M5X6,(樹脂プレートt=5の場合)トラスネジ M5X8	2016/3/2
32	SF	139	-	-	SFA-128	パネルクランプ(l=5000mm)20(T3用) 30(T5用)ブラック ■素材/技術データ 材質訂正	EPDM(ブラック)	EPFM(ブラック)	2015/4/14
33	SF	141	-	-	SFK-806	スロットローラS ■構成部品内容訂正	※ベアリング2個・カラー1個・ 平ワッシャー(M6、厚さ2mm)(ステンレ ス)1個付	※ベアリング2個・カラー1個・ 平ワッシャー(M6)(ステンレス)1個付	2016/6/2
34	SF	141	-	-	SFK-806	スロットローラS 図中寸法訂正	10.9、7.3、削除	10.6、7.8、3.7	2017/10/11
35	SF	172	-	-	SFF-W95	ジョイントピース80 ■環境追記	環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
36	SF	172	-	-	SFK-W95	ジョイントピース80ステンレスキット ■環境追記	環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
37	SF	174	-	-	SFJ-047	DブラケットクロスL ■使用可能フレーム訂正	SF40・45シリーズ (但し、SF50,SF100,SF80の1SIには使用 できません)	SF40・45シリーズ全てに適合	2017/8/22
38	SF	174	-	-	SFJ-048	DブラケットクロスL タップ付 ■使用可能フレーム訂正	SF40・45シリーズ (但し、SF50,SF100,SF80の1SIには使用 できません)	SF40・45シリーズ全てに適合	2017/8/22
39	SF	174	-	-	SFK-047	DブラケットクロスL キット ■使用可能フレーム訂正	SF40・45シリーズ (但し、SF50,SF100,SF80の1SIには使用 できません)	SF40・45シリーズ全てに適合	2017/8/22
40	SF	174	-	-	SFK-048	DブラケットクロスL タップ付キット ■使用可能フレーム訂正	SF40・45シリーズ (但し、SF50,SF100,SF80の1SIには使用 できません)	SF40・45シリーズ全てに適合	2017/8/22
41	SF	174	-	-	SFK-047S	DブラケットクロスL(ステン)キット ■使用可能フレーム訂正	SF40・45シリーズ (但し、SF50,SF100,SF80の1SIには使用 できません)	SF40・45シリーズ全てに適合	2017/8/22
42	SF	174	-	-	SFK-048S	DブラケットクロスLタップ付(ステン)キット ■使用可能フレーム訂正	SF40・45シリーズ (但し、SF50,SF100,SF80の1SIには使用 できません)	SF40・45シリーズ全てに適合	2017/8/22
43	SF	175	-	-	SFK-J02	アルミボルト用ブラケットLキット ■使用可能フレーム 訂正 ■キット内容 品名訂正 数量追記	SF40・45シリーズすべてに対応 アルミボルト用ブラケットLキット ●アルミボルト用ブラケットL×1	S30シリーズすべてに対応 アルミ用ブラケットLキット ●アルミ用ブラケットL	2015/7/18
44	SF	175	-	-	SFB-J92	アルミワッシャーL ■使用可能フレーム 訂正	SF40・45シリーズすべてに対応	S30シリーズすべてに対応	2015/3/17
45	SF	175	-	-	SFB-J02	アルミボルトM8.5×23 ■使用可能フレーム 訂正	SF40・45シリーズすべてに対応	S30シリーズすべてに対応	2015/7/1
46	SF	175	-	-	SFB-J62	アルミナットL(M8.5) ■使用可能フレーム 訂正	SF40・45シリーズすべてに対応	S30シリーズすべてに対応	2015/7/1
47	SF	175	-	-	SFJ-051	アルミボルト用ブラケットL ■使用可能フレーム 訂正	SF40・45シリーズすべてに対応	S30シリーズすべてに対応	2015/7/1
48	SF	175	-	-	SFA-910	アルミナットサポートL(50個/パック) アイテムNo.および■使用可能フレーム 訂正	アイテムNo.SFA-910 ■使用可能フレーム:SFA-45シリーズ すべてに対応	アイテムNo.SFA-909 ■使用可能フレーム:S30シリーズす べてに対応	2015/7/1
49	SF	175	-	-	SFB-J94	アルミワッシャーL(ラウンド) アイテムNo.および■使用可能フレーム 訂正	アイテムNo.SFB-J94 ■使用可能フレーム:SFA-45シリーズ すべてに対応	アイテムNo.SFB-J93 ■使用可能フレーム:S30シリーズす べてに対応	2015/7/1
50	SF	178	-	-	SFK-B65	回り止付ハードブラケットLGブラックキ ット 1~99セット 単価訂正	773	733	2016/5/31

	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(カタログ記載内容)	追記日
51	SF	187	-	-	SFK-207	TGジョイントキット4045 ■使用可能フレーム訂正	SF2-40・40, SF2-40・80, SF2-45・45, SF2-45・90, SF-40・40, SF-40・80, SF-40・160, SF-45・45, SF-45・90, SF-45・180, SF-K・40・40, SF-K・40・80, SF-40・120	SF2-40・40, SF2-40・80, SF2-45・45, SF2-45・90, SF-40・40, SF-40・80, SF-40・160, SF-45・45, SF-45・90, SF-45・180, SF-K・40・40, SF-K・40・80	2017/3/24
52	SF	187	-	-	SFK-209	TGジョイントキットL50 ■使用可能フレーム訂正	SF2-50・50・1S, SF2-50・100・1S	SF2-50・50, SF2-50・100	2016/7/7
53	SF	188	-	-	SFK-4K1	KFジョイントキット4045V ■技術データ追加	締め付け推奨トルク: 24N・m	-	2016/7/7
54	SF	188	-	-	SFK-4K2	KFジョイントキット4045H ■技術データ追加	締め付け推奨トルク: 24N・m	-	2016/7/7
55	SF	189	-	-	SFK-610S	SブラインドブラケットL(後入れ) ■素材/技術データ 質量訂正	64g	60.1g	2015/9/1
56	SF	199	-	-	-	■フレーム加工内容 表内フレーム訂正	(SF2-45・45)	SF2-45・45	2015/6/19
57	SF	200	-	-	SFA-M01	摩擦シートM8 50枚/セット (ケース付き) 図中寸法訂正	22x22x0.06mm(台紙付き)	22x22x0.6mm	2016/7/7
58	SF	206	847	856	SFB-819	緩み止めSフリーナットL(M8)B 名称訂正	緩み止めSフリーナットL(M8)B	緩み止めフリーナットL(M8)B	2015/10/15
59	SF	207	-	-	SFK-57A	フットベース4080 <材質>質量訂正	274g	330g	2015/7/1
60	SF	207	-	-	SFK-57AS	フットベース4080(ステン) <材質>質量訂正	276g	328g	2015/7/1
61	SF	207	-	-	SFK-57C	フットベース4080(M12) <材質>質量訂正	328g	274g	2015/7/1
62	SF	207	-	-	SFK-57C	フットベース4080(M12) <材質>品名訂正	フットベース4080(M12)	フットベース4080	2015/7/18
63	SF	207	-	-	SFK-57CS	フットベース4080M12(ステン) <材質>質量訂正	330g	276g	2015/7/1
64	SF	209	-	-	SFK-7E2	アジャスタブラケットM12 Lキット 数割区分訂正	1~99, 100~499, 500以上	1~9, 10~49, 50以上	2016/2/24
65	SF	210	-	-	SFK-919	アジャスタキャスタープレートDC L(ステン)キット ■環境追記	環境: RoHS対応品(★追記)	-	2015/8/28
66	SF	210	-	-	SFK-926	アジャスタプレートDC L M16キット ■環境追記	環境: RoHS対応品(★追記)	-	2015/8/28
67	SF	210	-	-	SFK-926S	アジャスタプレートDC L M16(ステン) キット ■環境追記	環境: RoHS対応品(★追記)	-	2015/8/28
68	SF	210	-	-	SFK-926B	アジャスタプレートDC L M16ブラック キット ■環境追記	環境: RoHS対応品(★追記)	-	2015/8/28
69	SF	210	-	-	SFK-927S	アジャスタプレートDC L M20(ステン) キット ■環境追記	環境: RoHS対応品(★追記)	-	2015/8/28
70	SF	212	-	-	SFK-521A	レベルアジャスタキットキャスター付100 ■環境追記	環境: RoHS対応品(★追記)	-	2015/8/28
71	SF	219	676	686	SFK-K33U	スロットフックL(U型) ■素材/技術データ 耐荷重訂正	1.5kg	2kg	2015/7/17
72	SF	219	676	686	SFK-K33J	スロットフックL(J型) ■素材/技術データ 耐荷重訂正	1.5kg	2kg	2015/7/17
73	SF	222	-	-	SFK-807	スロットローラL40 ■構成部品内容訂正	※ベアリング2個・カラー1個・ 平ワッシャー(M6, 厚さ2mm)(ステンレ ス)1個付	※ベアリング2個・カラー1個・ 平ワッシャー(M6)(ステンレス)1個付	2016/6/2
74	SF	222	-	-	SFK-807	スロットローラL40 図中寸法訂正	15, 9.3	14.7, 9.8	2017/10/11
75	SF	222	-	-	SFK-808	スロットローラL45 ■構成部品内容訂正	※ベアリング2個・カラー1個・ 平ワッシャー(M6, 厚さ2mm)(ステンレ ス)1個付	※ベアリング2個・カラー1個・ 平ワッシャー(M6)(ステンレス)1個付	2016/6/2
76	SF	222	-	-	SFK-808	スロットローラL45 図中寸法訂正	17.5, 9.3	17.2, 9.8	2017/10/11

	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(カタログ記載内容)	追記日
77	SF	239	-	-	SFB-304	平型蝶番S用板ナット Cサイズ抜け	M6		2015/7/1
78	SF	239	-	-	SFB-306	平型蝶番L45(M6)用板ナット Cサイズ抜け			2015/7/1
79	SF	239	-	-	SFB-304A	平型蝶番S用アルミ板ナット Cサイズ抜け			2015/7/1
80	SF	239	-	-	SFB-305A	平型蝶番L40(M6)用アルミ板ナット Cサイズ抜け			2015/7/1
81	SF	239	-	-	SFB-307A	旗蝶番SSP用アルミ板ナット Cサイズ抜け			2015/7/1
82	SF	239	-	-	SFB-308A	旗蝶番SP用アルミ板ナット Cサイズ抜け			2015/7/1
83	SF	246	453	-	SFA-305	取手Gタイプ ■素材/技術データ 質量訂正	35g	43g	2016/5/31
84	SF	246	-	-	SFA-308	取手Bタイプ ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
85	SF	249	-	-	SFA-T01	スライドレール360HD ■素材/技術データ 材質訂正	SPCC 亜鉛メッキクロメート処理	SPCC ユニクロ処理	2016/2/24
86	SF	249	-	-	SFA-T02	スライドレール460HD ■素材/技術データ 材質訂正	SPCC 亜鉛メッキクロメート処理	SPCC ユニクロ処理	2016/2/24
87	SF	249	-	-	SFA-T03	スライドレール610HD ■素材/技術データ 材質訂正	SPCC 亜鉛メッキクロメート処理	SPCC ユニクロ処理	2016/2/24
88	SF	255	457	586	SFA-44A	マグネットキャッチCR-N ■素材/技術データ 質量訂正	P.586 30.2g(マグネットキャッチCR-N単品)	P.255/P.457 30.2g(マグネットキャッチCR-N単品) P.586 16.7g(マグネットキャッチCR-N)	2016/3/24
89	SF	256	460	462	SFA-42A	マグネットキャッチリミット付 ■素材/技術データ 質量訂正	52.5g	56g	2015/7/17
90	SF	266	-	-	SFK-4BH	BWブラケットL45-Sキット 質量およびキット内容訂正	質量:146g キット内容:⑧平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4	質量:145g キット内容:⑧平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2	2015/9/1
91	SF	272	274	463	SFK-HS5B	HS5B形安全スイッチ(操作キー付) ■仕様変更	IDEC社製:HS5D-02RN 変更ページ:272・274・463・594・600	IDEC社製:HS5B-02B	2016/2/24
92	SF	284	-	-	SFK-HS2A	セーフティプラグボックスキット2m ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
93	SF	284	-	-	SFK-HS2B	セーフティプラグボックスキット5m ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
94	SF	284	-	-	SFA-HS2P	セーフティプラグ ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
95	SF	290	-	-	SFK-925	アジャスタプレートDC SS-S 図面内キリ穴寸法訂正	7-6.5キリ、4-7.5キリ	7-6キリ、4-7キリ	2015/7/1
96	SF	292	-	-	SFK-C84	アジャスタB M12-68T 図中寸法訂正	M12x1.75	M12x1.7	2017/6/14
97	SF	292	-	-	SFK-933	アジャスタB M12-100T 図中寸法訂正	M12x1.75	M12x1.7	2017/6/14
98	SF	292	-	-	SFK-933S	アジャスタB M12-100T(ステン) 図中寸法訂正	M12x1.75	M12x1.7	2017/6/14
99	SF	292	-	-	SFK-584	アジャスタB M12 図中寸法訂正	M12x1.75	M12x1.7	2017/6/14
100	SF	292	-	-	SFK-584U	アジャスタB M12(ステン) 図中寸法訂正	M12x1.75	M12x1.7	2017/6/14
101	SF	292	-	-	SFA-604	アジャスタB M12-50 図中寸法訂正	M12x1.75	M12x1.7	2017/6/14
102	SF	292	-	-	SFA-604S	アジャスタB M12-50(ステン) 図中寸法訂正	M12x1.75	M12x1.7	2017/6/14
103	SF	292	-	-	SFA-614	アジャスタB M12-150 図中寸法訂正	M12x1.75	M12x1.7	2017/6/14
104	SF	292	-	-	SFA-614S	アジャスタB M12-150(ステン) 図中寸法訂正	M12x1.75	M12x1.7	2017/6/14
105	SF	292	-	-	SFA-614S	アジャスタB M12-150(ステン) メーカー変更のため耐荷重の変更あり	耐荷重:5000N	耐荷重:6000N	2015/7/1
106	SF	292	-	-	SFK-596S	アジャスタA M16ショート ■価格・仕様 質量(g)訂正	290	240	2015/6/30
107	SF	292	-	-	SFA-607	アジャスタA M12-70 ■価格・仕様 質量(g)訂正	単価(¥)1~9ヶ520/10~49ヶ480/50個 以上450/質量(g)173	単価(¥)1~9ヶ890/10~49ヶ846/50個 以上801/質量(g)188	2016/2/24

	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(カタログ記載内容)	追記日
108	SF	293	-	-	SFA-606	フットM12B ■環境訂正	■環境:RoHS未対応品	■環境:RoHS対応品	2016/2/24
109	SF	293	620	-	SFA-703	キャスパッドφ50-M12 ■素材/技術データ 質量訂正	260g	P.293:261g P.620:253g	2015/7/1
110	SF	293	620	-	SFA-704	キャスパッドφ75-M16 ■素材/技術データ 質量訂正	400g	392g	2015/7/1
111	SF	294	-	-	TY75-16S	双輪キャスター-M16プレーキ付 環境訂正(削除)	★印削除	■環境:RoHS対応品	2015/8/28
112	SF	295	-	-	GFN-617	φ75 SUSオリジナルネジ軸キャスタープレーキ無 生産終了による切替え 質量変更追加	新アイテムNo GFN-667 H:95mm,E:28mm 質量(g):245	アイテムNo GFN-617 H:96mm,E:30mm 質量(g):217	2016/6/2
113	SF	295	-	-	GFN-618	φ75 SUSオリジナルネジ軸キャスタープレーキ付 生産終了による切替え 質量変更追加	新アイテムNo GFN-668 H:95mm,E:28mm 質量(g):270	アイテムNo GFN-618 H:96mm,E:30mm 質量(g):318	2016/6/2
114	SF	295	-	-	SFA-706	φ50 SUSオリジナルネジ軸キャスタープレーキ無 生産終了による切替え	新アイテムNo GFN-665 H:68mm,E:21mm 質量(g):151	アイテムNo SFA-706 H:67mm,E:22mm 質量(g):149	2017/3/24
115	SF	295	-	-	SFA-707	φ50 SUSオリジナルネジ軸キャスタープレーキ付 生産終了による切替え	新アイテムNo GFN-666 H:68mm,E:21mm 質量(g):182	アイテムNo SFA-707 H:67mm,E:22mm 質量(g):169	2017/3/24
116	SF	297	-	-		クリーンファンユニット3㎡、5㎡ ページ上部の写真2点 コメント追記	※写真は実際と異なり参考写真です。 ■特徴のステンレスのボディ写真が外観類似品となります。	廃番品の写真	2016/7/7
117	SF	299	-	-	SFA-H03A	クリーンファンユニット3㎡取付プレートA ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
118	SF	299	-	-	SFA-H05A	クリーンファンユニット5㎡取付プレートA ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
119	SF	299	-	-	SFA-H10A	クリーンファンユニット10・15㎡取付プレートA ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
120	SF	299	-	-	SFA-H03B	クリーンファンユニット3㎡取付プレートB ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
121	SF	299	-	-	SFA-H05B	クリーンファンユニット5㎡取付プレートB ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
122	SF	299	-	-	SFA-H10B	クリーンファンユニット10㎡取付プレートB ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
123	SF	299	-	-	SFA-H15B	クリーンファンユニット15㎡取付プレートB ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
124	SF	304	-	-	SFF-N022 SFF-N024	SF-C144・80 定尺/切断 ■素材/技術データ訂正	材質:A6N01SS-T5	材質:A6063SS-T5	2017/12/18
125	SF	304	-	-	SFF-N032 SFF-N034	SF-C220・110 定尺/切断 ■素材/技術データ訂正	材質:A6N01SS-T5	材質:A6063SS-T5	2017/12/18
126	SF	310	-	-	KEF-0082	UF-16・200 定尺 生産終了品	-	-	2015/7/1
127	SF	310	-	-	KEF-0084	UF-16・200 L=50~4000 生産終了品	-	-	2015/7/1
128	SF	310	-	-	KEF-0032	UF-25・200 定尺 生産終了品	-	-	2015/7/1
129	SF	310	-	-	KEF-0034	UF-25・200 L=50~4000 生産終了品	-	-	2015/7/1
130	SF	318	-	-	SFK-L05	SFライトユニット40W 環境追記	環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
131	SF	318	-	-	SFK-L05	SFライトユニット40W 販売終了	メーカー廃番による販売終了	-	2016/12/1
132	SF	318	-	-	SFK-L01A	SFライトユニット20W(50Hz) 上面図寸法訂正	D=65、W=617、穴ピッチ=500	D=64、W=615、穴ピッチ=470	2016/2/24
133	SF	318	-	-	SFK-L01B	SFライトユニット20W(60Hz) 上面図寸法訂正	D=65、W=617、穴ピッチ=500	D=64、W=615、穴ピッチ=470	2016/2/24
134	SF	318	-	-	SFK-L01A	SFライトユニット20W(50Hz) 図中寸法訂正	上面図:穴径φ27、側面図:H=90、 穴ピッチ詳細図追加	上面図:穴径φ20、側面図:H=92	2017/2/15
135	SF	318	-	-	SFK-L01B	SFライトユニット20W(60Hz) 図中寸法訂正	上面図:穴径φ27、側面図:H=90、 穴ピッチ詳細図追加	上面図:穴径φ20、側面図:H=92	2017/2/15
136	SF	319	-	-	SFK-Y02	けがきスケール500L SS 環境訂正(削除)	-	環境:RoHS対応品	2015/7/28
137	SF	319	-	-	SFK-Y03	けがきスケール1000L SS 環境訂正(削除)	-	環境:RoHS対応品	2015/7/28
138	SF	319	-	-	SFK-Y04	けがきスケール1500L SS 環境訂正(削除)	-	環境:RoHS対応品	2015/7/28

	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(カタログ記載内容)	追記日
139	SF	319	-	-	SFK-Y05	けがきスケール2000L SS 環境訂正(削除)	-	環境:RoHS対応品	2015/7/28
140	SF	319	-	-	SFK-Y07	けがきスケール500L S 環境訂正(削除)	-	環境:RoHS対応品	2015/7/28
141	SF	319	-	-	SFK-Y08	けがきスケール1000L S 環境訂正(削除)	-	環境:RoHS対応品	2015/7/28
142	SF	319	-	-	SFK-Y09	けがきスケール1500L S 環境訂正(削除)	-	環境:RoHS対応品	2015/7/28
143	SF	319	-	-	SFK-Y10	けがきスケール2000L S 環境訂正(削除)	-	環境:RoHS対応品	2015/7/28
144	SF	319	-	-	SFK-Y12	けがきスケール500L L 環境訂正(削除)	-	環境:RoHS対応品	2015/7/28
145	SF	319	-	-	SFK-Y13	けがきスケール1000L L 環境訂正(削除)	-	環境:RoHS対応品	2015/7/28
146	SF	319	-	-	SFK-Y14	けがきスケール1500L L 環境訂正(削除)	-	環境:RoHS対応品	2015/7/28
147	SF	319	-	-	SFK-Y15	けがきスケール2000L L 環境訂正(削除)	-	環境:RoHS対応品	2015/7/28
148	SF	324	-	-	SFG-007	バリ取りブラシ(φ8・φ11用) ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
149	SF	324	-	-	SFG-008	バリ取りブラシ(φ13・φ15用) ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
150	SF	324	-	-	SFG-004	帯電防止剤 ■特徴追記	使用可能な材質:塩ビ、ペット、ポリプロピレン、ポリエチレン、ABSなど。 使用できない材質:ポリカーボネート、アクリル。	-	2017/9/27
151	SF	324	-	-	SFG-012	万能プラスチックカッター(角度付) 価格訂正	3,680円	7,125円	2016/2/24
152	SF	324	-	-	SFG-012	万能プラスチックカッター(角度付) 商品画像差替え	切り替え品(柄:ブルー)	メーカー廃番品(柄:オレンジ)	2017/2/13
153	SF	327	-	-	-	■QCジョイント加工一覧表 溝タイプ 1列×3列 SF2-40・120 QCC、QCV、QCY削除	SF2-40・120 加工No.QCS、QCW	SF2-40・120 加工No.QCS、QCW、QCC、QCV、QCY	2015/7/22
154	SF	327	-	-	-	■QCジョイント加工一覧表 溝タイプ 1列×4列 SF2-40・160 QCC、QCV、QCY削除	SF2-40・160 加工No.QCS、QCW	SF2-40・160 加工No.QCS、QCW、QCC、QCV、QCY	2015/7/22
155	SF	332	-	-	-	<TGジョイント・タッピングホルト穴位置寸法> 表へのシリーズ追加	※2 SF50・1Sシリーズ:A寸法 25, B寸法 50, C寸法 -	-	2016/7/7
156	SF	332	-	-	-	■TGジョイント・タッピングホルト加工一覧表 溝 1列×1列 ◆対象フレーム訂正 ※2	SF2-45・45/SF-45・45, SF2-50・50・ 1S/SFK-45・45	SF2-45・45/SF-45・45, SF2-50・ 50/SFK-45・45	2016/7/7
157	SF	333	-	-	-	■TGジョイント・タッピングホルト加工一覧表 溝 1列×2列 ※3コメント追加	SF2-45・90(1F含む)、SF-45・90, SFK- 45・90, SF2-50・100・1S以外(SF2-45・90(1F含む)、SF-45・90, SFK- 45・90以外(2016/7/7
158	SF	334	-	-	-	■TGジョイント・タッピングホルト加工一覧表 溝 1列×3列 対応フレーム訂正	SF2-30・90/SF-30・90/ SF-40・120/SF-40・160	SF2-30・90/SF-30・90	2017/3/24
159	SF	337	-	-	-	SF30シリーズ フレーム切断面へのタッ プ加工アイテム追記	SF-60・90/SF-60・90・2S・H	SF-60・90	2015/7/15
160	SF	337	-	-	-	SF30シリーズ フレーム切断面へのタッ プ加工アイテム追記	SF-60・120/SF-60・120・2S・H	SF-60・120	2015/7/15
161	SF	337	-	-	SFF-3B4	SF30シリーズ フレーム切断面へのタッ プ加工アイテム削除	SF-35・70(1F含む) ※2F削除	SF-35・70(1F・2F含む)	2016/3/24
162	SF	349	-	-	-	材質の記載訂正	材質:A6N01SS-T5	材質:A6N01S-T5	2015/7/1
163	SF	349	776	-	-	材質の記載訂正	材質:A6063SS-T5	材質:A6063S-T5	2015/7/1
164	SF	352	-	-	-	フレーム推奨荷重 条件部分の文言追記	フレームを両端支持して矢印の向きに	フレームを両端●●して矢印の向きに	2015/8/26
165	ZF	375	-	-	ZFK-100	ZF 2方ジョイント100 Uキット ■素材データ 材質	アルミ(端面キャップ)	LDPE(端面キャップ)	2016/2/24
166	ZF	375	-	-	ZFK-100	ZF 2方ジョイント100 Uキット ■キット内容 六角穴付皿ボルト長さ訂 正	六角穴付皿ボルト(M10x18)×12	六角穴付皿ボルト(M10x25)×12	2016/2/24
167	ZF	375	-	-	ZFK-100	ZF 2方ジョイント100 Uキット ■技術データ 質量	3.07kg	2.35kg	2016/2/24
168	ZF	375	-	-	ZFK-101	ZF 2方ジョイント100 Mキット ■キット内容 六角穴付皿ボルト長さ訂 正	六角穴付皿ボルト(M10x18)×16	六角穴付皿ボルト(M10x25)×16	2016/2/24
169	ZF	375	-	-	ZFK-101	ZF 2方ジョイント100 Mキット ■技術データ 質量	3.44kg	2.54kg	2016/2/24

	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(カタログ記載内容)	追記日
170	ZF	375	-	-	ZFK-400	ZF 2方ジョイント40 Uキット ■素材データ 材質	アルミ(端面キャップ)	LDPE(端面キャップ)	2016/2/24
171	ZF	375	-	-	ZFK-400	ZF 2方ジョイント40 Uキット ■技術データ 質量	0.26kg	0.21kg	2016/2/24
172	ZF	375	-	-	ZFK-400	ZF 2方ジョイント40 Uキット 図下の寸法表	A:67.3, B:31	A:66.3, B:30	2016/2/24
173	ZF	375	-	-	ZFK-401	ZF 2方ジョイント40 Mキット ■技術データ 質量	0.31kg	0.24kg	2016/2/24
174	ZF	375	-	-	ZFK-401	ZF 2方ジョイント40 Mキット 図下の寸法表	A:67.3, B:31	A:66.3, B:30	2016/2/24
175	ZF	375	-	-	ZFK-600	ZF 2方ジョイント60 Uキット ■素材データ 材質	アルミ(端面キャップ)	LDPE(端面キャップ)	2016/2/24
176	ZF	375	-	-	ZFK-600	ZF 2方ジョイント60 Uキット ■技術データ 質量	0.76kg	0.58kg	2016/2/24
177	ZF	375	-	-	ZFK-601	ZF 2方ジョイント60 Mキット ■技術データ 質量	0.85kg	0.64kg	2016/2/24
178	ZF	375	-	-	ZFK-800	ZF2方ジョイント80Uキット ■素材データ 材質	アルミ(端面キャップ)	LDPE(端面キャップ)	2016/2/24
179	ZF	375	-	-	ZFK-800	ZF2方ジョイント80Uキット ■技術データ 質量	1.5kg	1.42kg	2016/2/24
180	ZF	375	-	-	ZFK-800	ZF2方ジョイント80Uキット ■キット内容 六角穴付皿ボルト長さ訂正	六角穴付皿ボルト(M8×15)×12	M8×20	2015/6/25
181	ZF	375	-	-	ZFK-801	ZF2方ジョイント80Mキット ■技術データ 質量	1.66kg	1.55kg	2016/2/24
182	ZF	375	-	-	ZFK-801	ZF2方ジョイント80Mキット ■キット内容 六角穴付皿ボルト長さ訂正	六角穴付皿ボルト(M8×15)×16	M8×20	2015/6/25
183	ZF	376	-	-	ZFK-102	ZF 2方ジョイント100 Lキット ■キット内容 六角穴付皿ボルト長さ訂正	六角穴付皿ボルト(M10×18)×12	六角穴付皿ボルト(M10×25)×12	2016/2/24
184	ZF	376	-	-	ZFK-102	ZF 2方ジョイント100 Lキット ■技術データ 質量	3.09kg	2.35kg	2016/2/24
185	ZF	376	-	-	ZFK-103	ZF 3方ジョイント100 Uキット ■素材データ 材質	アルミ(端面キャップ)	LDPE(端面キャップ)	2016/2/24
186	ZF	376	-	-	ZFK-103	ZF 3方ジョイント100 Uキット ■キット内容 六角穴付皿ボルト長さ訂正	六角穴付皿ボルト(M10×18)×16	六角穴付皿ボルト(M10×25)×16	2016/2/24
187	ZF	376	-	-	ZFK-103	ZF 3方ジョイント100 Uキット ■技術データ 質量	3.51kg	2.69kg	2016/2/24
188	ZF	376	-	-	ZFK-402	ZF 2方ジョイント40 Lキット ■技術データ 質量	0.25kg	0.21kg	2016/2/24
189	ZF	376	-	-	ZFK-402	ZF 2方ジョイント40 Lキット 図下の寸法表	A:67.3, B:31	A:66.3, B:30	2016/2/24
190	ZF	376	-	-	ZFK-403	ZF 3方ジョイント40 Uキット ■素材データ 材質	アルミ(端面キャップ)	LDPE(端面キャップ)	2016/2/24
191	ZF	376	-	-	ZFK-403	ZF 3方ジョイント40 Uキット ■技術データ 質量	0.31kg	0.23kg	2016/2/24
192	ZF	376	-	-	ZFK-403	ZF 3方ジョイント40 Uキット 図下の寸法表	A:94.5, B:31	A:92.5, B:30	2016/2/24
193	ZF	376	-	-	ZFK-602	ZF 2方ジョイント60 Lキット ■技術データ 質量	0.76kg	0.59kg	2016/2/24
194	ZF	376	-	-	ZFK-603	ZF 3方ジョイント60 Uキット ■素材データ 材質	アルミ(端面キャップ)	LDPE(端面キャップ)	2016/2/24
195	ZF	376	-	-	ZFK-603	ZF 3方ジョイント60 Uキット ■技術データ 質量	0.90kg	0.70kg	2016/2/24
196	ZF	376	-	-	ZFK-802	ZF 2方ジョイント80 Lキット ■キット内容 六角穴付皿ボルト長さ訂正	六角穴付皿ボルト(M8×15)×12	六角穴付皿ボルト(M8×20)×12	2016/2/24
197	ZF	376	-	-	ZFK-802	ZF 2方ジョイント80 Lキット ■技術データ 質量	1.51kg	1.42kg	2016/2/24

	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(カタログ記載内容)	追記日
198	ZF	376	-	-	ZFK-803	ZF 3方ジョイント80 Uキット ■素材データ 材質	アルミ(端面キャップ)	LDPE(端面キャップ)	2016/2/24
199	ZF	376	-	-	ZFK-803	ZF 3方ジョイント80 Uキット ■キット内容 六角穴付皿ボルト長さ訂正	六角穴付皿ボルト(M8×15)×16	六角穴付皿ボルト(M8×20)×16	2016/2/24
200	ZF	376	-	-	ZFK-803	ZF 3方ジョイント80 Uキット ■技術データ 質量	1.85kg	1.73kg	2016/2/24
201	ZF	377	-	-	ZFK-104	ZF 3方ジョイント100 Mキット ■キット内容 六角穴付皿ボルト長さ訂正	六角穴付皿ボルト(M10×18)×20	六角穴付皿ボルト(M10×25)×20	2016/2/24
202	ZF	377	-	-	ZFK-104	ZF 3方ジョイント100 Mキット ■技術データ 質量	3.89kg	2.90kg	2016/2/24
203	ZF	377	-	-	ZFK-105	ZF 3方ジョイント100 Lキット ■キット内容 六角穴付皿ボルト長さ訂正	六角穴付皿ボルト(M10×18)×16	六角穴付皿ボルト(M10×25)×16	2016/2/24
204	ZF	377	-	-	ZFK-105	ZF 3方ジョイント100 Lキット ■技術データ 質量	3.53kg	2.69kg	2016/2/24
205	ZF	377	-	-	ZFK-404	ZF 3方ジョイント40 Mキット ■技術データ 質量	0.36kg	0.24kg	2016/2/24
206	ZF	377	-	-	ZFK-404	ZF 3方ジョイント40 Mキット 図下の寸法表	A:94.5, B:31	A:92.5, B:30	2016/2/24
207	ZF	377	-	-	ZFK-405	ZF 3方ジョイント40 Lキット ■技術データ 質量	0.31kg	0.23kg	2016/2/24
208	ZF	377	-	-	ZFK-405	ZF 3方ジョイント40 Lキット 図下の寸法表	A:94.5, B:31	A:92.5, B:30	2016/2/24
209	ZF	377	-	-	ZFK-604	ZF 3方ジョイント60 Mキット ■技術データ 質量	0.99kg	0.76kg	2016/2/24
210	ZF	377	-	-	ZFK-605	ZF 3方ジョイント60 Lキット ■技術データ 質量	0.91kg	0.71kg	2016/2/24
211	ZF	377	-	-	ZFK-804	ZF 3方ジョイント80 Mキット ■キット内容 六角穴付皿ボルト長さ訂正	六角穴付皿ボルト(M8×15)×20	六角穴付皿ボルト(M8×20)×20	2016/2/24
212	ZF	377	-	-	ZFK-804	ZF 3方ジョイント80 Mキット ■技術データ 質量	2.03kg	1.87kg	2016/2/24
213	ZF	377	-	-	ZFK-805	ZF 3方ジョイント80 Lキット ■キット内容 六角穴付皿ボルト長さ訂正	六角穴付皿ボルト(M8×15)×16	六角穴付皿ボルト(M8×20)×16	2016/2/24
214	ZF	377	-	-	ZFK-805	ZF 3方ジョイント80 Lキット ■技術データ 質量	1.85kg	1.73kg	2016/2/24
215	ZF	379	-	-	ZFJ-140	ZF コーナージョイント100H ■キット内容 六角穴付皿ボルト長さ訂正	六角穴付ボルト(M10×80)×1	六角穴付ボルト(M10×70)×1	2016/2/24
216	ZF	379	-	-	ZFJ-140	ZF コーナージョイント100H ■技術データ 質量	422g	372g	2016/2/24
217	ZF	379	-	-	ZFJ-140	ZF コーナージョイント100H 図下の寸法表	A:68.6, B:118.1	A:70, B:117	2016/2/24
218	ZF	379	-	-	ZFJ-143	ZF コーナージョイント100V ■キット内容 六角穴付皿ボルト長さ訂正	六角穴付ボルト(M10×55)×1	六角穴付ボルト(M10×60)×1	2016/2/24
219	ZF	379	-	-	ZFJ-143	ZF コーナージョイント100V ■技術データ 質量	315g	352g	2016/2/24
220	ZF	379	-	-	ZFJ-143	ZF コーナージョイント100V 図下の寸法表	A:68.6, B:78.1	A:70, B:77	2016/2/24
221	ZF	379	-	-	ZFJ-440	ZF コーナージョイント40H ■キット内容 六角穴付ボルト長さ訂正	六角穴付ボルト(M6×35)×1	六角穴付ボルト(M6×30)×1	2016/2/24
222	ZF	379	-	-	ZFJ-440	ZF コーナージョイント40H ■技術データ 質量	49g	74g	2016/2/24
223	ZF	379	-	-	ZFJ-440	ZF コーナージョイント40H 図下の寸法表	A:30, B:53.8	A:35, B:54	2016/2/24
224	ZF	379	-	-	ZFJ-443	ZF コーナージョイント40V ■キット内容 六角穴付ボルト長さ訂正	六角穴付ボルト(M6×16)×1	六角穴付ボルト(M6×15)×1	2016/2/24
225	ZF	379	-	-	ZFJ-443	ZF コーナージョイント40V ■技術データ 質量	32g	48g	2016/2/24

	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(カタログ記載内容)	追記日
226	ZF	379	-	-	ZFJ-443	ZF コーナージョイント40V 図下の寸法表	A:30, B:28.8	A:35, B:29	2016/2/24
227	ZF	379	-	-	ZFJ-640	ZF コーナージョイント60H ■キット内容 六角穴付ボルト長さ訂正	六角穴付ボルト(M6x60) × 1	六角穴付ボルト(M6x45) × 1	2016/2/24
228	ZF	379	-	-	ZFJ-640	ZF コーナージョイント60H ■技術データ 質量	110g	122g	2016/2/24
229	ZF	379	-	-	ZFJ-640	ZF コーナージョイント60H 図下の寸法表	A:38.6, B:78.1	A:40, B:77	2016/2/24
230	ZF	379	-	-	ZFJ-643	ZF コーナージョイント60V ■技術データ 質量	72g	84g	2016/2/24
231	ZF	379	-	-	ZFJ-643	ZF コーナージョイント60V 図下の寸法表	A:36.5, B:43.1	A:40, B:33	2016/2/24
232	ZF	379	-	-	ZFJ-840	ZF コーナージョイント80H ■技術データ 質量	271g	247g	2016/2/24
233	ZF	379	-	-	ZFJ-840	ZF コーナージョイント80H 図下の寸法表	A:58.7, B:98.1	A:60, B:97	2016/2/24
234	ZF	379	-	-	ZFJ-843	ZF コーナージョイント80V ■キット内容 六角穴付皿ボルト長さ訂正	六角穴付皿ボルト(M8x30) × 1	六角穴付皿ボルト(M8x35) × 1	2016/2/24
235	ZF	379	-	-	ZFJ-843	ZF コーナージョイント80V ■技術データ 質量	180g	154g	2016/2/24
236	ZF	379	-	-	ZFJ-843	ZF コーナージョイント80V 図下の寸法表	A:56.4, B:58	A:60, B:57	2016/2/24
237	ZF	381	-	-	ZFA-001	ZF Tスロットトップピラー80、ビーム100B ■技術データ 質量	78g	81g	2016/2/24
238	ZF	381	-	-	ZFA-410	ZF Tスロットサイド40 40シリーズ図中寸法変更	A:22, B:11	A:24, B:12	2016/2/24
239	ZF	381	-	-	ZFA-413	ZF Tスロットトップピラー40 ■キット内容 六角穴付ボルト長さ訂正	六角穴付ボルト(M6x15) × 1	六角穴付ボルト(M6x12) × 1	2016/2/24
240	ZF	381	-	-	ZFA-413	ZF Tスロットトップピラー40 40シリーズ図中ボルト頭出寸法	7	6	2016/2/24
241	ZF	381	-	-	ZFA-613	ZF Tスロットトップピラー60 ■キット内容 六角穴付ボルト長さ訂正	六角穴付ボルト(M6x10) × 1	六角穴付ボルト(M6x12) × 1	2016/2/24
242	ZF	381	-	-	ZFA-613	ZF Tスロットトップピラー60 ■技術データ 質量	47g	60g	2016/2/24
243	ZF	381	-	-	ZFA-810	ZF Tスロットサイド80 ■技術データ 質量	102g	104g	2016/2/24
244	ZF	382	-	-	ZFA-116	ZF Tスロットトップビーム100 A ■技術データ 質量	106g	101g	2016/2/24
245	ZF	382	-	-	ZFA-416	ZF Tスロットトップビーム40 A 40シリーズ図中ボルト頭出寸法	7	6	2016/2/24
246	ZF	382	-	-	ZFA-419	ZF Tスロットトップビーム40 B 40シリーズ図中ボルト頭出寸法	7	6	2016/2/24
247	ZF	382	-	-	ZFA-616	ZF Tスロットトップビーム60 A ■技術データ 質量	75g	78g	2016/2/24
248	ZF	385	-	-	ZFK-150	ZF-SF アダプタピラー100キット ■技術データ 質量	575g	566g	2016/2/24
249	ZF	385	-	-	ZFK-151	ZF-SF アダプタビーム100キット ■技術データ 質量	671g	620g	2016/2/24
250	ZF	385	-	-	ZFK-450	ZF-SF アダプタピラー40キット 図下の寸法表	C:47.7	C:39.5	2016/2/24
251	ZF	385	-	-	ZFK-451	ZF-SF アダプタビーム40キット ■キット内容 六角穴付ボルト長さ訂正	六角穴付ボルト(M6x15) × 1	六角穴付ボルト(M6x10) × 1	2016/2/24
252	ZF	385	-	-	ZFK-451	ZF-SF アダプタビーム40キット 図下の寸法表	C:62.7	C:54.5	2016/2/24
253	ZF	385	-	-	ZFK-650	ZF-SF アダプタピラー60キット ■技術データ 質量	298g	313g	2016/2/24

	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(カタログ記載内容)	追記日
254	ZF	385	-	-	ZFK-651	ZF-SF アダプタビーム60キット ■技術データ 質量	262g	277g	2016/2/24
255	ZF	387	-	-	ZFK-460R ZFK-460L	ZFアジャスタ40キットR/L 表内40シリーズ耐荷重訂正	9,600/4個	9600	2015/9/4
256	ZF	387	-	-	ZFK-660R ZFK-660L	ZFアジャスタ60キットR/L 表内60シリーズ耐荷重訂正	30,000/4個	30000	2015/9/4
257	ZF	387	-	-	ZFK-860R ZFK-860L	ZFアジャスタ80キットR/L 表内80シリーズ耐荷重訂正	40,000/4個	40000	2015/9/4
258	ZF	387	-	-	ZFK-160R ZFK-160L	ZFアジャスタ100キットR/L 表内100シリーズ耐荷重訂正	50,000/4個	50000	2015/9/4
259	ZF	387	-	-	ZFK-461R ZFK-461L	ZFアジャスタキャスタ40キットR/L 表内40シリーズ耐荷重訂正	9,600/4個	9600	2015/9/4
260	ZF	387	-	-	ZFK-661R ZFK-661L	ZFアジャスタキャスタ60キットR/L 表内60シリーズ耐荷重訂正	19,200/4個	19200	2015/9/4
261	ZF	387	-	-	ZFK-861R ZFK-861L	ZFアジャスタキャスタ80キットR/L 表内80シリーズ耐荷重訂正	19,200/4個	19200	2015/9/4
262	ZF	387	-	-	ZFK-161R ZFK-161L	ZFアジャスタキャスタ100キットR/L 表内100シリーズ耐荷重訂正	19,200/4個	19200	2015/9/4
263	ZF	387	-	-	ZFK-161L	ZF アジャスタキャスタ100キットL ■技術データ 質量	3.5kg	2.1kg	2016/2/24
264	ZF	387	-	-	ZFK-161R	ZF アジャスタキャスタ100キットR ■技術データ 質量	3.5kg	2.1kg	2016/2/24
265	ZF	387	-	-	ZFK-460L	ZF アジャスタ40キットL ■キット内容 アジャスタ長さ訂正	(M12x100) × 1	(M12x150) × 1	2016/2/24
266	ZF	387	-	-	ZFK-460L	ZF アジャスタ40キットL 図下の寸法表	D: 100、E: 125	D: 150、E: 175	2016/2/24
267	ZF	387	-	-	ZFK-460R	ZF アジャスタ40キットR ■キット内容 アジャスタ長さ訂正	(M12x100) × 1	(M12x150) × 1	2016/2/24
268	ZF	387	-	-	ZFK-460R	ZF アジャスタ40キットR 図下の寸法表	D: 100、E: 125	D: 150、E: 175	2016/2/24
269	ZF	387	-	-	ZFK-461L	ZF アジャスタキャスタ40キットL ■技術データ 質量	2.1kg	1.1kg	2016/2/24
270	ZF	387	-	-	ZFK-461L	ZF アジャスタキャスタ40キットL ■キット内容 アジャスタ長さ訂正	(M12x100) × 1	(M12x150) × 1	2016/2/24
271	ZF	387	-	-	ZFK-461L	ZF アジャスタキャスタ40キットL 図下の寸法表	E: 100、F: 125	E: 150、F: 175	2016/2/24
272	ZF	387	-	-	ZFK-461R	ZF アジャスタキャスタ40キットR ■技術データ 質量	2.1kg	1.1kg	2016/2/24
273	ZF	387	-	-	ZFK-461R	ZF アジャスタキャスタ40キットR ■キット内容 アジャスタ長さ訂正	(M12x100) × 1	(M12x150) × 1	2016/2/24
274	ZF	387	-	-	ZFK-461R	ZF アジャスタキャスタ40キットR 図下の寸法表	E: 100、F: 125	E: 150、F: 175	2016/2/24
275	ZF	387	-	-	ZFK-660L	ZF アジャスタ60キットL ■キット内容 六角穴付ボルトサイズ訂正	六角穴付ボルト(M6) × 4	六角穴付ボルト(M8) × 4	2016/2/24
276	ZF	387	-	-	ZFK-660R	ZF アジャスタ60キットR ■キット内容 六角穴付ボルトサイズ訂正	六角穴付ボルト(M6) × 4	六角穴付ボルト(M8) × 4	2016/2/24
277	ZF	387	-	-	ZFK-661L	ZF アジャスタキャスタ60キットL ■技術データ 質量	2.5kg	1.3kg	2016/2/24
278	ZF	387	-	-	ZFK-661L	ZF アジャスタキャスタ60キットL ■キット内容 六角穴付ボルトサイズ訂正	六角穴付ボルト(M6) × 6	六角穴付ボルト(M8) × 6	2016/2/24
279	ZF	387	-	-	ZFK-661R	ZF アジャスタキャスタ60キットR ■技術データ 質量	2.5kg	1.3kg	2016/2/24
280	ZF	387	-	-	ZFK-661R	ZF アジャスタキャスタ60キットR ■キット内容 六角穴付ボルトサイズ訂正	六角穴付ボルト(M6) × 6	六角穴付ボルト(M8) × 6	2016/2/24
281	ZF	387	-	-	ZFK-861L	ZF アジャスタキャスタ80キットL ■技術データ 質量	2.9kg	1.6kg	2016/2/24
282	ZF	387	-	-	ZFK-861R	ZF アジャスタキャスタ80キットR ■技術データ 質量	2.9kg	1.6kg	2016/2/24

	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(カタログ記載内容)	追記日
283	ZF	388	-	-	ZFK-003	ZF アンカーブラケットキット ■技術データ 質量	1.54kg	1.3kg	2016/2/24
284	ZF	389	-	-	ZFP-400	ZF パネル40 図下の寸法表	C: 4.25	C: 4	2017/3/10
285	ZF	389	-	-	ZFP-600	ZF パネル60 図下の寸法表	C: 6.25、D: 3.7	C: 6、D: 3.2	2017/3/10
286	ZF	389	-	-	ZFP-800	ZF パネル80 図下の寸法表	C: 6.25	C: 6	2017/3/10
287	ZF	389	-	-	ZFP-100	ZF パネル100 図下の寸法表	C: 7.25	C: 6	2017/3/10
288	ZF	389	-	-	ZFP-400	ZF パネル40 ■キット内容訂正	六角穴付ボルトM3x25	六角穴付ボルトM3x6	2017/10/24
289	ZF	389	-	-	ZFP-600	ZF パネル60 ■キット内容訂正	六角穴付ボルト M4x22	六角穴付ボルト M4x8	2017/10/24
290	ZF	389	-	-	ZFP-800	ZF パネル80 ■キット内容訂正	六角穴付ボルトM6x22	六角穴付ボルトM4x8	2017/10/24
291	ZF	389	-	-	ZFP-100	ZF パネル100 ■キット内容訂正	六角穴付ボルト M6x22	六角穴付ボルト M4x8	2017/10/24
292	ZF	391	-	-	ZFF-114	ZF ジョイントビーム加工記号 表内100シリーズ φA加工寸法	ΦA: 23.5	ΦA: 21.8	2016/2/24
293	ZF	391	-	-	ZFF-104	ZF ジョイントビラー加工記号 表内100シリーズ φA加工寸法	ΦA: 23.5	ΦA: 21.8	2016/2/24
294	ZF	392	-	-	ZFM-1A00	定型ユニットA 100 ■技術データ 質量	105.8kg	94.2kg	2016/2/24
295	ZF	392	-	-	ZFM-1B01	定型ユニットB 100 ■技術データ 質量	167.1kg	155.0kg	2016/2/24
296	ZF	392	-	-	ZFM-4A00	定型ユニットA 40 ■技術データ 質量	24.8kg	20.3kg	2016/2/24
297	ZF	392	-	-	ZFM-4B01	定型ユニットB 40 ■技術データ 質量	35.8kg	31.2kg	2016/2/24
298	ZF	392	-	-	ZFM-6A00	定型ユニットA 60 ■技術データ 質量	39.0kg	32.9kg	2016/2/24
299	ZF	392	-	-	ZFM-6B01	定型ユニットB 60 ■技術データ 質量	58.8kg	52.5kg	2016/2/24
300	ZF	392	-	-	ZFM-8A00	定型ユニットA 80 ■技術データ 質量	59.0kg	53.1kg	2016/2/24
301	ZF	392	-	-	ZFM-8B01	定型ユニットB 80 ■技術データ 質量	91.7kg	85.8kg	2016/2/24
302	XF	512	-	-	XFK-316	XFアジャスタキャスタープレート30キット (ステン) 注意書き(※)訂正	※(ステン)キットはボルト(M8×15)・アジャスタ・キャスター・ワッシャー(M8)がステンレスになります。	※(ステン)キットはボルト(M8×15)・アジャスタ・キャスターがステンレスになります。	2015/7/1
303	XF	541	-	-	XFK-277	XFアダプタープレート5030キット ■素材/技術データ	質量: 72g(5030)	質量: 1.3g(5030)	2015/7/1
304	XF	541	-	-	XFK-278	XFアダプタープレート5040キット ■素材/技術データ	質量: 110g(5040)	質量: 2g(5040)	2015/7/1
305	XF	555	-	-	XFK-301	XFターンジョイント60H ■キット内容訂正	XFタップベースナットL (M8) × 2	XFタップベースナットS (M8) × 2	2015/7/1
306	XF	555	-	-	XFターンジョイント60V ■キット内容訂正	2015/7/1			
307	XF	555	-	-	XFターンジョイント60H (ステン) ■キット内容訂正	2015/7/1			
308	XF	555	-	-	XFターンジョイント60V (ステン) ■キット内容訂正	2015/7/1			
309	XF	555	-	-	XFK-302	XFターンジョイント60V 図中アイテム削除	図面内XFタップベースアウター60削除		2016/2/24
310	XF	555	-	-	XFK-356	XFターンジョイント60V(ステン) 図中アイテム削除	図面内XFタップベースアウター60削除		2016/2/24
311	XF	555	-	-	XFK-302 XFK-356	XFターンジョイント60V 取付方法内文章 削除	①文章削除	①XFタップベースアウター60をフレームの溝へ取付けます。	2016/2/24
312	XF	561	-	-	XFK-342	XFキャスタープレート60Mキットの図面 下にある注意書き(※)訂正	※青色は60M キット(ステン)の場合	※青色は60M キットの場合	2015/7/1

	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(カタログ記載内容)	追記日
313	XF	586	-	-	-	XF30XF30 CRブラケットキット ■選定一覧表内アイテムNo.訂正	XFK-049	XFK-048	2015/7/1
314	XF	586	-	-	-	XF30SF30 CRブラケットキット ■選定一覧表内アイテムNo.訂正	XFK-048	XFK-049	2015/7/1
315	XF	610	-	-	SFK-801A	折戸スライダS-SSA ■素材/技術データ 質量訂正	40g	45g	2015/7/17
316	XF	610	-	-	SFK-802A	折戸スライダS-SSB ■素材/技術データ 質量訂正	40g	45g	2015/7/17
317	XF	610	-	-	SFK-803A	折戸スライダS ■素材/技術データ 質量訂正	55g	65g	2015/7/17
318	XF	616	-	-	SFK-584U	アジャスタB M12(ステン) ■素材/技術データ 材質訂正	SUS304(電解研磨)	SUS404(電解研磨)	2015/7/17
319	XF	616	-	-	SFA-604S	アジャスタB M12-50(ステン) ■素材/技術データ 材質訂正	SUS304(電解研磨)	SUS404(電解研磨)	2015/7/17
320	XF	616	-	-	SFA-605S	アジャスタB M12-50A(ステン) ■素材/技術データ 材質訂正	SUS304(電解研磨)	SUS404(電解研磨)	2015/7/17
321	XF	630	-	-	-	XFジョイント付加工記号 フレーム長訂正	フレーム長120mm以上 XFS、XFSS、XFV、XFVS	フレーム長60mm以上 XFS、XFSS、XFV、XFVS	2015/7/22
322	XF	630	-	-	-	XFジョイント付加工記号 フレーム長訂正	フレーム長240mm以上 XFW、XFWs、XFX、XFXS、XFY、XFYS	フレーム長120mm以上 XFW、XFWs、XFX、XFXS、XFY、XFYS	2015/7/22
323	XF	630	-	-	-	XFジョイント付加工記号 フレーム長訂正	フレーム長240mm以上 XFC、XFCs、XFD、XFDS	フレーム長120mm以上 XFC、XFCs、XFD、XFDS	2015/7/22
324	XF	631	-	-	-	XFジョイント付加工記号 フレーム長訂正	フレーム長120mm以上 XJS、XJV	フレーム長60mm以上 XJS、XJV	2015/7/22
325	XF	631	-	-	-	XFジョイント付加工記号 フレーム長訂正	フレーム長240mm以上 XJW、XJX、XJY	フレーム長120mm以上 XJW、XJX、XJY	2015/7/22
326	XF	631	-	-	-	XFジョイント付加工記号 フレーム長訂正	フレーム長240mm以上 XJC、XJD	フレーム長120mm以上 XJC、XJD	2015/7/22
327	AZ	665	-	-	AZM-BCE	40安全柵高剛性H1170-1 t5シルバー W990 名称訂正	40安全柵高剛性H1170-1 t5シルバー W990	40安全柵高剛性H1170-11 t5シルバー W990	2015/7/27
328	AZ	665	-	-	AZM-BCEY	40安全柵高剛性H1170-1 t5イエロー W990 名称訂正	40安全柵高剛性H1170-1 t5イエロー W990	40安全柵高剛性H1170-11 t5イエロー W990	2015/7/27
329	AZ	665	-	-	AZM-BCGY	40安全柵高剛性H1170-2 t5イエロー W990 名称訂正	40安全柵高剛性H1170-2 t5イエロー W990	40安全柵高剛性H1170-22 t5イエロー W990	2015/7/27
330	AZ	665	-	-	AZM-BCG	40安全柵高剛性H1170-2 t5シルバー W990 名称訂正	40安全柵高剛性H1170-2 t5シルバー W990	40安全柵高剛性H1170-22 t5シルバー W990	2015/7/27
331	AZ	665	-	-	AZM-BCF	40安全柵高剛性H1170-1 t5シルバー W300~2000 名称訂正	40安全柵高剛性H1170-1 t5シルバー W300~2000	40安全柵高剛性H1170-11 t5シルバー W300~2000	2015/7/27
332	AZ	665	-	-	AZM-BCFY	40安全柵高剛性H1170-1 t5イエロー W300~2000 名称訂正	40安全柵高剛性H1170-1 t5イエロー W300~2000	40安全柵高剛性H1170-11 t5イエロー W300~2000	2015/7/27
333	AZ	665	-	-	AZM-BCH	40安全柵高剛性H1170-2 t5シルバー W300~2000 名称訂正	40安全柵高剛性H1170-2 t5シルバー W300~2000	40安全柵高剛性H1170-22 t5シルバー W300~2000	2015/7/27
334	AZ	665	-	-	AZM-BCHY	40安全柵高剛性H1170-2 t5イエロー W300~2000 名称訂正	40安全柵高剛性H1170-2 t5イエロー W300~2000	40安全柵高剛性H1170-22 t5イエロー W300~2000	2015/7/27
335	AZ	684	-	-	AZK-308	走行レール取付用ボルトナットキット (30用) ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
336	AZ	684	-	-	AZK-407	走行レール取付用ボルトナットキット (40用) ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
337	AZ	692	-	-	SFK-HF2B	セーフティスイッチキット開き戸・S-SB ■仕様 メーカー型式変更	IDEC社製:HS5D-02ZRN	IDEC安全スイッチ:HS5B-02ZB	2016/2/24
338	AZ	692	-	-	SFK-HF3B	セーフティスイッチキット開き戸・L40- L40B ■仕様 メーカー型式変更	IDEC社製:HS5D-02ZRN	IDEC安全スイッチ:HS5B-02ZB	2016/2/24
339	AZ	692	-	-	SFK-HF5B	セーフティスイッチキット引戸・S-SB ■仕様 メーカー型式変更	IDEC社製:HS5D-02ZRN	IDEC安全スイッチ:HS5B-02ZB	2016/2/24
340	AZ	692	-	-	SFK-HF6B	セーフティスイッチキット引戸・L40- L40B ■仕様 メーカー型式変更	IDEC社製:HS5D-02ZRN	IDEC安全スイッチ:HS5B-02ZB	2016/2/24
341	AZ	692	693	695	SFA-4G2	連結用チェーン ステンレス製 φ3 500mm ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
342	AZ	692	693	695	SFA-4G3	チェーン止め金具 ステンレス製 φ3 ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28

	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(カタログ記載内容)	追記日
343	AZ	692	693	695	SFA-4G3	チェーン止め金具 ステンレス製 φ3 画像上寸法訂正	(5.5)、(33.5)、(31)	(4)、(27)、(30)	2016/2/24
344	SP	748	-	-	SFY-DB3Y	ブラダンA 板厚t3 イエロー ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
345	SP	748	-	-	SFY-DB3W	ブラダンA 板厚t3 ホワイト ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
346	SP	748	-	-	SFY-DB3M	ブラダンA 板厚t3 グリーン ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
347	SP	748	-	-	SFY-DC5Y	ブラダンA 板厚t5 イエロー ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
348	SP	748	-	-	SFY-DC5W	ブラダンA 板厚t5 ホワイト ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
349	SP	748	-	-	SFY-DC5M	ブラダンA 板厚t5 グリーン ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
350	SP	750	-	-	-	発泡シート全て(10アイテム) ■環境追記	■環境:RoHS対応品	-	2015/8/28
351	テクニカル データ	790	-	-	-	Q&A A9. スロットシール素材訂正	オレフィン系熱可塑性エストラマー	オフレン系熱可塑性エストラマー	2017/8/31
352	索引	826	872		AZM-SA**	30安全ハンドルH2150R 索引ITEM NO誤記訂正	AZM-SA**	ZAM-SA**	2016/7/7
353	索引	826	872		AZM-SB**	30安全ハンドルH1800R 索引ITEM NO誤記訂正	AZM-SB**	ZAM-SB**	2016/7/7
354	索引	826	872		AZM-TA**	40安全ハンドルH2150L 索引ITEM NO誤記訂正	AZM-TA**	ZAM-TA**	2016/7/7
355	索引	826	872		AZM-TB**	40安全ハンドルH1800L 索引ITEM NO誤記訂正	AZM-TB**	ZAM-TB**	2016/7/7
356	索引	826	872		AZM-UA**	40安全ハンドルH2150R 索引ITEM NO誤記訂正	AZM-UA**	ZAM-UA**	2016/7/7
357	索引	826	872		AZM-UB**	40安全ハンドルH1800R 索引ITEM NO誤記訂正	AZM-UB**	ZAM-UB**	2016/7/7
358	索引	827	867	-	SFK-HS5B	HS5B形安全スイッチ(操作キー付) 索引にページ数追加	272・463・594・600	463・594・600	2015/7/1
359	索引	827	867	-	SFK-HS5E	HS5E形ソレノイド付安全スイッチ(操作 キー付) 索引にページ数追加	279・466・602	466・602	2015/7/1
360	索引	827	861	-	SFJ-048	DブラケットクロスLタップ付 索引記載なしのため追記	DブラケットクロスLタップ付 SFJ-048 174	-	2015/7/23
361	索引	827	863	-	SFK-048	DブラケットクロスLタップ付キット 索引記載なしのため追記	DブラケットクロスLタップ付キット SFK-048 174	-	2015/7/23
362	索引	827	863	-	SFK-048S	DブラケットクロスLタップ付(ステン)キット 索引記載なしのため追記	DブラケットクロスLタップ付(ステン)キット SFK-048S 174	-	2015/7/23
363	索引	828	864	-	SFK-4AM	MGブラケットL-L40キット ページ訂正	SFK-4AM MGブラケットL-L40キット 252・677・683	SFK-4AM MGブラケットL-L40キット 253・677・683	2015/7/24
364	索引	829	860	-	SFF-FH64	SF2-40・80・2H 品名訂正	SF2-40・80・2H SFF-FH64 156	SF-40・80・2H SFF-FH64 156	2015/7/23
365	索引	829	860	-	SFF-FH62	SF2-40・80・2H 定尺 品名訂正	SF2-40・80・2H 定尺 SFF-FH62 156	SF-40・80・2H 定尺 SFF-FH62 156	2015/7/23
366	索引	829	857	-	SFF-3B4	SF-35・70 アイテムNo.訂正	SF-35・70 SFF-3B4	SF-35・70 SFF-384	2015/7/22
367	索引	829	857	-	SFF-3B2	SF-35・70 定尺 アイテムNo.訂正	SF-35・70 定尺 SFF-3B2	SF-35・70 定尺 SFF-382	2015/7/22
368	索引	831	869	-	SFN-SL8	STナットストッパー付きL(M8) 索引記載なしのため追記	STナットストッパー付きL(M8) SFN-SL8 203	-	2015/7/24
369	索引	831	863	-	SFK-126S	SプレートブラケットL40-H2キット ページ追記	SプレートブラケットL40-H2キット SFK-126S 192・675	SプレートブラケットL40-H2キット SFK-126S 192	2015/7/27
370	索引	831	863	-	SFK-125S	SプレートブラケットS-H2キット ページ追記	SプレートブラケットS-H2キット SFK-125S 119・657	SプレートブラケットS-H2キット SFK-125S P.831:119のみ、P.863:657のみ	2015/7/27
371	索引	835	853	-	GFN-619	φ50キャスターM8 アイテムNo.訂正	GFN-619	SFA-701	2015/7/1
372	索引	835	853	-	GFN-620	φ50キャスターM8 ブレーキ付 アイテムNo.訂正	GFN-620	SFA-702	2015/7/1
373	索引	835	869			誤記につき削除	-	SFN-523 φ75キャスターM12ブレーキ 付 295	2015/7/27

	シリーズ名	頁①	頁②	頁③	アイテムNo.	品名および訂正箇所・内容	正	誤(カタログ記載内容)	追記日
374	索引	835	852	-	GFN-523	φ75キャスターブレーキ付 ページ追記	φ75キャスターブレーキ付 GFN-523 295・471・619	φ75キャスターブレーキ付 GFN-523 471・619	2016/2/24
375	索引	837	853	-	SFA-909	アルミナットサポートS(50個/パック) 索引記載なしのため追記	アルミナットサポートS(50個/パック) SFA-909 105	-	2015/7/1
376	索引	837	853	-	SFA-910	アルミナットサポートL(50個/パック) 索引記載なしのため追記	アルミナットサポートL(50個/パック) SFA-910 175	-	2015/7/1
377	索引	837	857	-	SFB-J93	アルミワッシャーS(ラウンド) 索引記載なしのため追記	アルミワッシャーS(ラウンド) SFB-J93 105	-	2015/7/1
378	索引	837	857	-	SFB-J94	アルミワッシャーL(ラウンド) 索引記載なしのため追記	アルミワッシャーL(ラウンド) SFB-J94 175	-	2015/7/1
379	索引	837	850	-	AZK-401	アンカーブラケットL型2本40キット アイテムNo.訂正	アンカーブラケットL型2本40キット AZK-401	アンカーブラケットL型2本40キット AZK-403	2015/7/22
380	索引	837	850	-	AZK-403	アンカーブラケットC型2本40キット アイテムNo.訂正	アンカーブラケットC型2本40キット AZK-403	アンカーブラケットC型2本40キット AZK-103	2015/7/22
381	索引	837	857	-	SFB-J01	アルミボルト M7x15 品名訂正	アルミボルト M7x15	アルミボルト M7x18	2015/9/11
382	索引	838	853	-	SFA-CC1	クリーンキャッチ 索引記載なしのため追記	クリーンキャッチ SFA-CC1 262	-	2015/7/1
383	索引	838	852	-	SFA-U052	SFA-U052 クリーンファンユニット5立米 (ULPA:200V) アイテムNo.訂正	SFA-U052 クリーンファンユニット5立米 (ULPA:200V) 297	SAF-U052 クリーンファンユニット5立米 (ULPA:200V) 297	2015/7/15
384	索引	838	866	-	SFK-F14	クロスブロックキャップ80キット 索引記載なしのため追記	クロスブロックキャップ80キット SFK-F14 199	-	2015/7/24
385	索引	838	865	-	SFK-594	キャスターC ページ訂正	キャスターC SFK-594 294・618	キャスターC SFK-594 292・618	2015/7/27
386	索引	839	854	-	SFA-P03P	シート固定プレートS190P アイテムNo.訂正	シート固定プレートS190P SFA-P03P 743	シート固定プレートS190P SFA-P03S 743	2015/7/15
387	索引	839	854	-	SFA-P02P	シート固定プレートS340P アイテムNo.訂正	シート固定プレートS340P SFA-P02P 743	シート固定プレートS340P SFA-P02S 743	2015/7/15
388	索引	839	854	-	SFA-P01P	シート固定プレートS75P アイテムNo.訂正	シート固定プレートS75P SFA-P01P 743	シート固定プレートS75P SFA-P01S 743	2015/7/15
389	索引	840	860	-	SFF-T94	走行レールフレーム 品名訂正	走行レールフレーム	走行レール	2015/7/1
390	索引	841	853	-	SFA-502	取付プレート 2列 品名訂正	取付プレート 2列	取付プレート	2015/9/24
391	索引	841	853	-	SFA-512	取付プレート 3列 品名訂正	取付プレート 3列	取付プレート 60・60・1S	2015/9/24
392	索引	845	865	-	SFA-73AS	フットベースS90180(ステン) アイテムNo.訂正	フットベース90180(ステン) SFA-73AS 208	フットベースS90180(ステン) SFK- 73AS 208	2015/7/30
393	索引	846	852	-	SFA-033	フレームキャップN3030(ブラック) アイテムNo.誤記につき削除	-	-	2015/7/1
394	索引	846	852	-	SFA-033B	フレームキャップN3030(ブラック) 索引にページ数追加	133・317	317	2015/7/1
395	索引	846	863	-	-	重複につき削除	-	SFK-125S プレートブラケットS-H2キッ ト 657	2015/6/22
396	索引	846	863	-	-	品名誤記につき削除	-	プレートブラケットL-H2キット SFK- 126S 675	2015/7/27
397	索引	847	856	-	SFB-818	緩み止めSフリーナットS(M6)B 名称訂正	緩み止めSフリーナットS(M6)B	緩み止めフリーナットS(M6)B	2015/10/15



取扱い品目・選定目安

アイテムNo	名称	板厚 (mm)	表面材	カラー	質量のめやす (kg/m ²)	サイズMAX (mm)
SFY-WP9	木製ボード (パーティクルボード)	9	パーティクルボード	(端面ホワイト)	6.3	1800×900
SFY-WPA		12			8.4	
SFY-WPB		15			10.5	
SFY-WSCM	作業ボード	16.5 (マット込み)	ラバーマット (1.5mm)	グリーン (端面ホワイト)	12.7	
SFY-WTDM		17	帯電防止マット (2.0mm)		12.9	
SFY-WDDM		(マット込み)	導電マット (2.0mm) ※アースケーブル付 (2m)		13.8	
SFY-WMDW	メラミン樹脂 コーティングボード	17	メラミン樹脂 コーティングボード (1mm)	ホワイト	13.0	
SFY-WMDG		(マット込み)		グレー		