



SF アルミ構造材カタログ (SF201) 初版 正誤表


平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
「SFアルミ構造材カタログ (SF201)」(2022年5月発刊)掲載内容につきまして一部、仕様変更および誤りがございました。
お客様にはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。
恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。
なお、弊社WEBサイトの製品データについては、本正誤表を反映した最新の情報を掲載いたしております。
※色つきセルは2023年10月1日の更新で追加された内容です。
※アイテム名称でのリンクは、訂正ページが複数ある場合も代表ページのみへのリンクとなります。


ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月																		
57 656 697	SFK-608S	SブラインドブラケットSS(後入れ)	アイテムNo.変更 お知らせはこちら https://www.sus.co.jp/pdf/news230419.pdf	SFK-608S	SFK-608L	2023/7																		
58	SFK-R01 SFK-R01G	RブラケットSSキット	■素材／技術データ RブラケットSS 質量の訂正	39g	17g	2022/9																		
58	SFK-Q11 SFK-Q11G SFK-Q61 SFK-Q61G	ブロックブラケットSSキット コーナーブロックSSキット	■素材／技術データ 名称・質量の訂正	ブロックブラケットSS コーナーブロックSS 27g(ブロックブラケットSS)	ブロックブラケットSSキット コーナーブロックSSキット 19g(ブロックブラケットSS)	2022/9																		
66	SFK-44A	ターンブラケット20	名称の訂正 キット内容追加	ターンブラケット20(2個セット)	ターンブラケット20 ■キット内容 ●ターンブラケット20A×2 ●十字穴付皿ボルト(M4×6) ステンレス×2	2023/10																		
77	C1F-A3C/A3W C1F-A2C/A2W C1R-A2C/A2W C1R-A1C/A1W	ケーブルホルダ SS ケーブルリング SS	価格改定	-	2023/10/1より価格改定 詳細はFAサイトにてご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230731.pdf https://www.sus.co.jp/pdf/pr_list230731-Snets.pdf	2023/10																		
80	SFA-KH5	カバーホルダーSSキャップ付	寸法図の差替え			2023/7																		
80	-	カバー固定方法	推奨ボルトの表追加	<table><thead><tr><th></th><th>固定パーツ</th><th>板厚3mmのとき</th><th>固定用ボルト</th><th>板厚5mmのとき</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">SF20 シリーズ</td><td>DブラケットSS, DブラケットフラットSS</td><td>トラスネジM5×8</td><td>SFB-558A/SFB-558L</td><td>トラスネジM5×10 SFB-558/SFB-558S</td></tr><tr><td>Dブラケット2040, ハードブラケットSS全て</td><td>トラスネジM5×10</td><td>SFB-558/SFB-558S</td><td>-</td></tr><tr><td>カバーホルダーSS</td><td>トラスネジM5×12</td><td>SFB-558B/SFB-558MS</td><td>トラスネジM5×15 SFB-558C/SFB-558NS</td></tr></tbody></table> ●青字はステンレスとなります。			固定パーツ	板厚3mmのとき	固定用ボルト	板厚5mmのとき	SF20 シリーズ	DブラケットSS, DブラケットフラットSS	トラスネジM5×8	SFB-558A/SFB-558L	トラスネジM5×10 SFB-558/SFB-558S	Dブラケット2040, ハードブラケットSS全て	トラスネジM5×10	SFB-558/SFB-558S	-	カバーホルダーSS	トラスネジM5×12	SFB-558B/SFB-558MS	トラスネジM5×15 SFB-558C/SFB-558NS	2023/10
	固定パーツ	板厚3mmのとき	固定用ボルト	板厚5mmのとき																				
SF20 シリーズ	DブラケットSS, DブラケットフラットSS	トラスネジM5×8	SFB-558A/SFB-558L	トラスネジM5×10 SFB-558/SFB-558S																				
	Dブラケット2040, ハードブラケットSS全て	トラスネジM5×10	SFB-558/SFB-558S	-																				
	カバーホルダーSS	トラスネジM5×12	SFB-558B/SFB-558MS	トラスネジM5×15 SFB-558C/SFB-558NS																				
83 114	SFJ-039	DブラケットフラットS	写真の差替え			2023/7																		
84 128	SFK-Q30A SFK-Q31A SFK-Q32A SFK-Q33A SFK-Q34A SFK-Q35A	QCジョイントS	仕様変更に伴う 写真・寸法図の差替え			2023/1																		
90	SFF-G42 SFF-G44	SF-30・30・1G	説明文の訂正	●GF-Nフレーム(43mm)にも連結可能です。	●GF-Gフレーム(43mm)にも連結可能です。	2023/10																		
114	SFJ-045 SFJ-045B	DブラケットクロスS DブラケットクロスSブラック	寸法の訂正			2022/8																		

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月																															
117	SFK-Q12 SFK-Q12G SFK-Q62 SFK-Q62G	ブロックブラケットSキット コーナーブロックSキット	使用可能フレームの訂正	 ■使用可能フレーム 〈ブロックブラケットSキット〉 SF2-30・30 (ブラック含む) SF-30・30 (1F/2F/ブラック含む) 〈コーナーブロックSキット〉 SF-30・30 (1F/2F/3F/2H)	 ■使用可能フレーム 〈ブロックブラケットSキット〉 SF2-30・30 (1F/2F/1G/ブラック・イエロー含む) SF-30・30 (1F/2F/1G/ブラック含む) 〈コーナーブロックSキット〉 SF2-30・30 (1F/2F/3F/2H/ブラック・イエロー含む) SF-30・30 (1F/2F/3F/2H/ブラック含む)	2022/8																															
117	SFK-Q12 SFK-Q12G	ブロックブラケットSキット	■素材／技術データ ブロックブラケットS 質量の訂正	59g	56g	2022/9																															
126 656 697	SFK-609S	SブラインドブラケットS(後入れ)	アイテムNo.変更 お知らせはこちら↓ https://www.sus.co.jp/pdf/news230809.pdf	SFK-609S	SFK-609L	2023/10																															
126	SFK-R02 SFK-R02G	RブラケットSキット	■素材／技術データ RブラケットS 質量の訂正	43g	44g	2022/9																															
132	-	SF-30・TGジョイント・タッピング ボルト用フレーム穴加工記号	溝タイプ 2列×2列 ◆対象フレーム追加	SF2-60・60・2S/SF-60・60・2S	SF2-60・60・2S/SF-60・60・2S/ SF-60・60・2S・H	2022/9																															
135 373	-	ブラケット ■ダブルジョイントキット対応表	溝タイプ 1列×2列 対応フレーム追加	<table><tr><th>溝タイプ</th><th>フレーム名称</th><th colspan="5">フレーム用加工記号</th></tr><tr><td rowspan="5">1列×2列</td><td>SF2-30-50</td><td rowspan="5">S30 キット×2</td><td rowspan="5">S30 キット×4</td><td>WJAS</td><td>WJAW</td><td>WJAC</td><td>WJAW</td><td>WJAY</td></tr><tr><td>SF2-30-60</td><td>S30 キット×2 / S50 キット×1</td><td>S50 キット×1</td><td>S50 キット×2</td></tr><tr><td>SF-30-60</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SFK-30-60</td><td>S30 キット×2 / S50 キット×1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SF2-30-60-1F</td><td></td><td>S50 キット×1</td><td>S50 キット×2</td></tr></table>	溝タイプ	フレーム名称	フレーム用加工記号					1列×2列	SF2-30-50	S30 キット×2	S30 キット×4	WJAS	WJAW	WJAC	WJAW	WJAY	SF2-30-60	S30 キット×2 / S50 キット×1	S50 キット×1	S50 キット×2	SF-30-60				SFK-30-60	S30 キット×2 / S50 キット×1			SF2-30-60-1F		S50 キット×1	S50 キット×2	2023/10
溝タイプ	フレーム名称	フレーム用加工記号																																			
1列×2列	SF2-30-50	S30 キット×2	S30 キット×4	WJAS	WJAW	WJAC	WJAW	WJAY																													
	SF2-30-60			S30 キット×2 / S50 キット×1	S50 キット×1	S50 キット×2																															
	SF-30-60																																				
	SFK-30-60			S30 キット×2 / S50 キット×1																																	
	SF2-30-60-1F				S50 キット×1	S50 キット×2																															
139 233	SFJ-V01 SFJ-V02	バンドブラケットS バンドブラケットL40	注記追加	-	※曲げ部分にナットは挿入できません。	2023/10																															
141	SFK-407 SFK-408	クランプレバー付ターンブラケット30A/30B	写真上の名称訂正	クランプレバー付ターンブラケット30A/B/C	クランプレバー付ターンブラケット30A/30B	2023/10																															
153	SFK-7B1 SFK-7B1S	アジャスタキャスタプレート50 アジャスタキャスタプレート50(ステン)	アイテムNo.の訂正	SFK-7B1 SFK-7B1S	SFJ-7B1 SFJ-7B1S	2022/8																															
153	SFK-518S SFK-512S	レベルアジャスタキットキャスター付50(ステン) レベルアジャスタキットキャスター付60(ステン)	付属ボルトの訂正	SFK-518S ●六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4 SFK-512S ●六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4	SFK-518S ●六角穴付ボルト(M8×10)ステンレス×4 SFK-512S ●六角穴付ボルト(M8×10)ステンレス×4	2023/7																															
155	SFK-84A SFK-84AS	アンカーブラケットSキット アンカーブラケットS(ステン)キット	■キット内容 注記に追記	※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。	※(ステン)キットはボルト・ナット・ワッシャーがステンレス製になります。	2022/9																															
156	SFA-J13 SFA-J13G	DブラケットキャップS	■使用可能ブラケット追加	〈DブラケットキャップS〉 DブラケットS/ブラック/CN	〈DブラケットキャップS〉 DブラケットS/ブラック/CN DブラケットフラットS/ブラック	2023/7																															
158	C1F-S3C/S3W C1F-S2C/S2W C1R-S2C/S2W C1F-S1C/S1W	ケーブルホルダ S ケーブルリング S	価格改定	-	2023/10/1より価格改定 詳細はFAサイトにてご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230731.pdf https://www.sus.co.jp/pdf/pr_list230731-Snets.pdf	2023/10																															
162	SFA-KH6	カバーホルダSキャップ付	寸法図差替			2023/7																															
162	-	カバー固定方法	推奨ボルトの表追加	<table><tr><th rowspan="3">SF30 シリーズ</th><th rowspan="3">固定パーツ</th><th colspan="4">固定用ボルト</th></tr><tr><th colspan="2">板厚3mmのとき</th><th colspan="2">板厚5mmのとき</th></tr><tr><td>DブラケットS、DブラケットフラットS、 Dブラケット3060、ハードブラケットS全て DブラケットS3060、DブラケットSW カバーホルダーS</td><td>トラスネジ/M5×12 トラスネジ/M5×6 トラスネジ/M5×12</td><td>SFB-558B/SFB-55MS SFB-597/SFB-597S SFB-558B/SFB-55MS</td><td>トラスネジ/M5×12 トラスネジ/M5×8 トラスネジ/M5×12</td><td>SFB-558B/SFB-55MS SFB-558A/SFB-55LS SFB-558B/SFB-55MS</td></tr></table> ●青字はステンレスとなります。	SF30 シリーズ	固定パーツ	固定用ボルト				板厚3mmのとき		板厚5mmのとき		DブラケットS、DブラケットフラットS、 Dブラケット3060、ハードブラケットS全て DブラケットS3060、DブラケットSW カバーホルダーS	トラスネジ/M5×12 トラスネジ/M5×6 トラスネジ/M5×12	SFB-558B/SFB-55MS SFB-597/SFB-597S SFB-558B/SFB-55MS	トラスネジ/M5×12 トラスネジ/M5×8 トラスネジ/M5×12	SFB-558B/SFB-55MS SFB-558A/SFB-55LS SFB-558B/SFB-55MS	2023/10																	
SF30 シリーズ	固定パーツ	固定用ボルト																																			
		板厚3mmのとき		板厚5mmのとき																																	
		DブラケットS、DブラケットフラットS、 Dブラケット3060、ハードブラケットS全て DブラケットS3060、DブラケットSW カバーホルダーS	トラスネジ/M5×12 トラスネジ/M5×6 トラスネジ/M5×12	SFB-558B/SFB-55MS SFB-597/SFB-597S SFB-558B/SFB-55MS	トラスネジ/M5×12 トラスネジ/M5×8 トラスネジ/M5×12	SFB-558B/SFB-55MS SFB-558A/SFB-55LS SFB-558B/SFB-55MS																															
217	SFJ-A18B SFJ-A26B	アングルブラケットL50 アングルブラケットL50100	■キット内容 注記の削除	※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。	削除	2023/7																															
219	SFK-R03 SFK-R03G SFK-R04 SFK-R04G	RブラケットL40キット/L45キット	■素材／技術データ RブラケットL40/L45 質量の訂正	119g(L40) 151g(L45)	120g(L40) 153g(L45)	2022/9																															
219 656 697	SFK-610S	SブラインドブラケットL(後入れ)	アイテムNo.変更 お知らせはこちら↓ https://www.sus.co.jp/pdf/news230613.pdf	SFK-610S	SFK-610L	2023/7																															
222	-	QCジョイント用フレーム穴加工記号	寸法表の注記訂正	※SF2-50・50・1S、SF2-50・100・1S、SF2-50・100・1S(M10)、SF2-100・100・2S、SF2-100・100・2S(M10)、SF-60・60・1を含む。	※SF2-50・50・1S、SF2-50・100・1S、SF2-50・100・1S(M10)、SF2-100・100・2S、SF2-100・100・2S(M10)、SF-60・60・1Sを含む。	2023/7																															

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月										
226	-	SF-40・45 TQジョイント・タッピングボルト用フレーム穴加工記号	溝タイプ 2列×2列 ◆対象フレーム追加	SF2-80・80/SF-80・80	SF2-80・80/SF-80・80/ SF-80・80・H	2022/9										
228	SFK-321A	ダブルジョイントL80キット	価格訂正	1～99セット：¥370 100～499セット：¥352 500セット以上：¥333	1～99セット：¥ 360 100～499セット：¥ 342 500セット以上：¥ 324	2022/9										
229	-	ダブルジョイントキット対応表	溝タイプ1列×2列 対応フレーム削除	SF-40・80・2H	削除	2023/7										
230	-	ダブルジョイント用フレーム穴加工記号	注文例 加工記号訂正	WJS	WJAS	2023/1										
234	SFJ-N35T	ハードブラケットL・DE135	寸法図中 タップ加工訂正	<2-M5通シ>	< M5通シ >	2022/9										
252	SFA-591A SFK-951S	アジャスタキャスタープレートL アジャスタキャスタープレートL(ステン)	アイテムNo.の訂正	SFA-591A SFK-951S	SFK-591A SFK-591S	2022/8										
252	SFK-501A など	アジャスタキット	■価格 プレート列の番号訂正	⑨～⑭	⑦～⑫	2022/8										
254	SFK-74A SFK-74AS	アンカーブラケットキット アンカーブラケットL(ステン) キット	■キット内容 注記に追記	※(ステン)キットはボルト・ナットが ステンレス製になります。	※(ステン)キットはボルト・ナット・ ワッシャー がステンレス製になります。	2022/9										
258	C1F-L3C/L3W C1F-L2C/L2W C1R-L2C/L2W	ケーブルホルダー ケーブルリングL	価格改定	-	2023/10/1より価格改定 詳細はFAサイトにてご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230731.pdf https://www.sus.co.jp/pdf/pr_list230731-Snets.pdf	2023/10										
260	SFA-KH7	カバーホルダLキャップ付	寸法の訂正			2022/8										
260	SFA-KH7	カバーホルダLキャップ付	寸法図差替			2023/7										
260	-	カバー固定方法	推奨ボルトの表追加	<table><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">固定パーツ</th><th colspan="2">固定用ボルト</th></tr><tr><th>板厚3mmのとき</th><th>板厚5mmのとき</th></tr><tr><td>SF40 シリーズ</td><td>Dプラケット全て、ハードプラケット全て、 カバーホルダーL</td><td>トラスネジ/M5×12 SFB-558B/SFB-55MS</td><td>トラスネジ/M5×12 SFB-558B/SFB-55MS</td></tr></table> ●青字はステンレスとなります。			固定パーツ	固定用ボルト		板厚3mmのとき	板厚5mmのとき	SF40 シリーズ	Dプラケット全て、ハードプラケット全て、 カバーホルダーL	トラスネジ/M5×12 SFB-558B/SFB-55MS	トラスネジ/M5×12 SFB-558B/SFB-55MS	2023/10
	固定パーツ	固定用ボルト														
		板厚3mmのとき	板厚5mmのとき													
SF40 シリーズ	Dプラケット全て、ハードプラケット全て、 カバーホルダーL	トラスネジ/M5×12 SFB-558B/SFB-55MS	トラスネジ/M5×12 SFB-558B/SFB-55MS													
314	SFA-43A SFA-43B	セーフティドアスイッチ(R)/(T)	環境情報更新	RoHS6	RoHS10	2023/7										
316	SFK-4HFE SFK-HF4Aなど	ソレノイド付安全スイッチ(操作 キー付) ソレノイドスイッチキット各種	環境情報更新	RoHS6	RoHS10	2023/7										
318	SFA-HS7A	非接触セーフティスイッチ	環境情報更新	RoHS6	RoHS10	2023/7										
321 521	SFA-HS2P SFK-HS2C SFK-HS2D	セーフティプラグ セーフティプラグボックスキット 各種	環境情報更新	RoHS6	RoHS10	2023/7										
328	SFK-C84 SFK-933 SFK-933S SFK-584 SFK-584U SFA-604 SFA-604S SFA-614S SFA-614	アジャスタB	アジャスタB M12 寸法図差替			2023/10										
328	SFA-613S SFA-604 SFA-604S SFA-614S SFK-589S SFK-598S	アジャスタB	■価格・仕様 質量(g)の訂正	SFA-613S：55 SFA-604：138 SFA-604S：197 SFA-614S：204 SFK-589S：375 SFK-598S：540	SFA-613S： 50 SFA-604： 135 SFA-604S： 135 SFA-614S： 200 SFK-589S： 382 SFK-598S： 553	2023/10										
330	GFN-011 GFN-012	薄型アジャスタM8	環境情報更新	RoHS6	RoHS10	2023/7										

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月																																														
331	SFA-703 GFN-669 SFA-704 GFN-671	キャスパッドφ50-M12(ナイロン) キャスパッドφ75-M16(ナイロン)	■寸法表 B列の訂正	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>B</td><td>L</td></tr><tr><td rowspan="3">キャスパッドφ50-M12</td><td>ナイロン(ブラック)</td><td rowspan="3">50</td><td>69</td><td rowspan="3">35</td></tr><tr><td>ナイロン(ホワイト)</td><td>70</td></tr><tr><td>エラストマー(ブラック)</td><td>70</td></tr><tr><td rowspan="3">キャスパッドφ75-M16</td><td>ナイロン(ブラック)</td><td rowspan="3">75</td><td>84</td><td rowspan="3">35</td></tr><tr><td>ナイロン(ホワイト)</td><td>85</td></tr><tr><td>エラストマー(ブラック)</td><td>85</td></tr></table>				B	L	キャスパッドφ50-M12	ナイロン(ブラック)	50	69	35	ナイロン(ホワイト)	70	エラストマー(ブラック)	70	キャスパッドφ75-M16	ナイロン(ブラック)	75	84	35	ナイロン(ホワイト)	85	エラストマー(ブラック)	85	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>B</td><td>L</td></tr><tr><td rowspan="3">キャスパッドφ50-M12</td><td>ナイロン(ブラック)</td><td rowspan="3">50</td><td>70</td><td rowspan="3">35</td></tr><tr><td>ナイロン(ホワイト)</td><td>70</td></tr><tr><td>エラストマー(ブラック)</td><td>70</td></tr><tr><td rowspan="3">キャスパッドφ75-M16</td><td>ナイロン(ブラック)</td><td rowspan="3">75</td><td>85</td><td rowspan="3">35</td></tr><tr><td>ナイロン(ホワイト)</td><td>85</td></tr><tr><td>エラストマー(ブラック)</td><td>85</td></tr></table>				B	L	キャスパッドφ50-M12	ナイロン(ブラック)	50	70	35	ナイロン(ホワイト)	70	エラストマー(ブラック)	70	キャスパッドφ75-M16	ナイロン(ブラック)	75	85	35	ナイロン(ホワイト)	85	エラストマー(ブラック)	85	2022/8
			B	L																																																
キャスパッドφ50-M12	ナイロン(ブラック)	50	69	35																																																
	ナイロン(ホワイト)		70																																																	
	エラストマー(ブラック)		70																																																	
キャスパッドφ75-M16	ナイロン(ブラック)	75	84	35																																																
	ナイロン(ホワイト)		85																																																	
	エラストマー(ブラック)		85																																																	
			B	L																																																
キャスパッドφ50-M12	ナイロン(ブラック)	50	70	35																																																
	ナイロン(ホワイト)		70																																																	
	エラストマー(ブラック)		70																																																	
キャスパッドφ75-M16	ナイロン(ブラック)	75	85	35																																																
	ナイロン(ホワイト)		85																																																	
	エラストマー(ブラック)		85																																																	
332	GFN-537 GFN-541 GFN-609 GFN-610 GFN-526 GFN-524	φ75キャスター ウレタン車輪 φ75キャスター プレーキ ウレタン車輪 ネジ軸φ75キャスターM12 ナイロン ネジ軸φ75キャスターM12 プレーキ ナイロン φ75キャスタE導電車輪 φ75キャスタプレーキE導電	ネジ軸長さL(mm)の訂正	L(mm): 35	L(mm): 25	2022/9																																														
332	GFN-613 GFN-614	φ100キャスター ウレタン車輪 φ100キャスター プレーキ ウレタン車輪	車輪カラーの訂正	ブラウン	ブラック	2022/11																																														
333	SFK-582 GFN-513など	キャスターA 双輪キャスター	環境情報追加	—	環境: RoHS10対応品	2023/10																																														
336	GFN-770 GFN-774 GFN-771 GFN-775	静音プレートキャスター	写真の訂正・注記追加		 ※製品によって形状が異なります。 写真上段φ75、下段φ100	2023/1																																														
355	SFB-201 SFJ-903 SFN-LC5など	四角ナットM3、M6、M8 レブラケットSS 後入れロックナットC、S	環境情報追加	—	環境/RoHS10	2023/10																																														
358	SFA-H03Aなど	クリーンファンユニット各種	環境情報更新	RoHS6	RoHS10	2023/7																																														
365	SFB-9E1S など	歯付ワッシャー	イメージ画像の訂正			2022/9																																														
372	—	追加工 ダブルジョイント用フレーム穴加工記号	注文例 加工記号訂正	WJS	WJAS	2023/1																																														
377	—	追加工 TGジョイント・タッピンググボルト用フレーム穴加工記号	溝タイプ 2列×2列 ◆対象フレーム訂正、追加	SF2-60・60・2S・H/SF2-60・60・2S/SF-60・60・2S SF2-80・80/SF-80・80	SF-60・60・2S・H/SF2-60・60・2S/SF-60・60・2S SF2-80・80/SF-80・80/SF-80・80・H	2022/9																																														
380	—	追加工 フレーム切断面へのタップ加工	税抜穴加工費 タップ加工サイズ追加	<table><tr><th colspan="2">税抜穴加工費(¥)</th></tr><tr><td>M8深24</td><td>M12深36タップ加工</td></tr><tr><td colspan="2">200/1ヶ所</td></tr></table>	税抜穴加工費(¥)		M8深24	M12深36タップ加工	200/1ヶ所		<table><tr><th colspan="2">税抜穴加工費(¥)</th></tr><tr><td>M8深24</td><td>M10深30 M12深36タップ加工</td></tr><tr><td colspan="2">200/1ヶ所</td></tr></table>	税抜穴加工費(¥)		M8深24	M10深30 M12深36タップ加工	200/1ヶ所		2023/1																																		
税抜穴加工費(¥)																																																				
M8深24	M12深36タップ加工																																																			
200/1ヶ所																																																				
税抜穴加工費(¥)																																																				
M8深24	M10深30 M12深36タップ加工																																																			
200/1ヶ所																																																				
382	—	追加工 フレーム切断面へのタップ加工	SF45シリーズ SF-90・90(ブラック・H含む) 枠に SF2-90・90追加	 SF-90・90(ブラック・H含む)	 SF-90・90(ブラック・H含む) / SF2-90・90(ブラック含む)	2022/8																																														
382	—	追加工 フレーム切断面へのタップ加工	SF45シリーズ SF2-45・90・1F(ブラック含む) 枠の訂正	 SF2-45・90・1F(ブラック含む)	 SF2-45・90 (1F・ブラック含む)	2022/9																																														
382	—	追加工 フレーム切断面へのタップ加工	SF45シリーズ SF-45・45(1F・2F・3F・ブラック・2H・H含む) 枠の訂正・寸法図追加	 SF-45・45(1F・2F・3F・ブラック・2H・H含む)	 SF-45・45(1F・2F・3F・ブラック・2H含む) / SF-45・45H	2022/9																																														
382	—	追加工 フレーム切断面へのタップ加工	SF45シリーズ SF-45・90(1F・H・ブラック含む) 枠の訂正・寸法図追加	 SF-45・90(1F・H・ブラック含む)	 SF-45・90(1F・ブラック含む) / SF-45・90H	2022/9																																														
382	—	追加工 フレーム切断面へのタップ加工	注記にタップ加工サイズ追加	※タップ1ヶ所につき税抜 ¥180 (M5以下) ¥200 (M8、M12)	※タップ1ヶ所につき税抜 ¥180 (M5以下) ¥200 (M8、M10、M12)	2023/1																																														
383	—	追加工 フレーム切断面へのタップ加工	SF2-50・100・1S(M10) SF2-100・100・2S(M10) 寸法図追加	—	 SF2-50・100・1S (M10) SF2-100・100・2S (M10)	2023/1																																														

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月																																																																																																
397 617 618	-	たわみ算出簡易表 梁の公式	荷重の記号変更	P(N)	F(N)	2023/7																																																																																																
398	-	テクニカルデータ フレーム推奨荷重	使用推奨荷重文に追加	使用推奨荷重:たわみδがフレーム長Lの1/1000になる荷重ブラケットのすべり荷重は考慮していません。	使用推奨荷重:たわみδがフレーム長Lの1/1000になる荷重ブラケットのすべり荷重・ モーメント荷重 は考慮していません。	2023/7																																																																																																
404	-	テクニカルデータ SF ブラケット・ジョイント許容荷 重目安	QCジョイント モーメント①の訂正	<table><thead><tr><th>ジョイント</th><th>キット使用数</th><th>モーメント①</th></tr></thead><tbody><tr><td>QCジョイントS60</td><td>1</td><td>35</td></tr><tr><td>QCジョイントS60</td><td>2</td><td>160</td></tr><tr><td>QCジョイントS90</td><td>1</td><td>70</td></tr><tr><td>QCジョイントS100</td><td>2</td><td>140</td></tr><tr><td>QCジョイントS120</td><td>1</td><td>115</td></tr><tr><td>QCジョイントL40</td><td>1</td><td>35</td></tr><tr><td>QCジョイントL45</td><td>1</td><td>45</td></tr><tr><td>QCジョイントL50</td><td>1</td><td>45</td></tr><tr><td>QCジョイントL60</td><td>1</td><td>45</td></tr><tr><td>QCジョイントL80</td><td>1</td><td>55</td></tr><tr><td>QCジョイントL80</td><td>2</td><td>270</td></tr><tr><td>QCジョイントL90</td><td>1</td><td>60</td></tr><tr><td>QCジョイントL90</td><td>2</td><td>270</td></tr><tr><td>QCジョイントL100</td><td>1</td><td>70</td></tr><tr><td>QCジョイントL100</td><td>2</td><td>270</td></tr></tbody></table>	ジョイント	キット使用数	モーメント①	QCジョイントS60	1	35	QCジョイントS60	2	160	QCジョイントS90	1	70	QCジョイントS100	2	140	QCジョイントS120	1	115	QCジョイントL40	1	35	QCジョイントL45	1	45	QCジョイントL50	1	45	QCジョイントL60	1	45	QCジョイントL80	1	55	QCジョイントL80	2	270	QCジョイントL90	1	60	QCジョイントL90	2	270	QCジョイントL100	1	70	QCジョイントL100	2	270	<table><thead><tr><th>ジョイント</th><th>キット使用数</th><th>モーメント①</th></tr></thead><tbody><tr><td>QCジョイントS60</td><td>1</td><td>35</td></tr><tr><td>QCジョイントS60</td><td>2</td><td>162.6</td></tr><tr><td>QCジョイントS90</td><td>1</td><td>70</td></tr><tr><td>QCジョイントS100</td><td>2</td><td>140</td></tr><tr><td>QCジョイントS120</td><td>1</td><td>115</td></tr><tr><td>QCジョイントL40</td><td>1</td><td>39.5</td></tr><tr><td>QCジョイントL45</td><td>1</td><td>48.8</td></tr><tr><td>QCジョイントL50</td><td>1</td><td>48.8</td></tr><tr><td>QCジョイントL60</td><td>1</td><td>48.8</td></tr><tr><td>QCジョイントL80</td><td>1</td><td>55</td></tr><tr><td>QCジョイントL80</td><td>2</td><td>281.1</td></tr><tr><td>QCジョイントL90</td><td>1</td><td>60</td></tr><tr><td>QCジョイントL90</td><td>2</td><td>273.9</td></tr><tr><td>QCジョイントL100</td><td>1</td><td>70</td></tr><tr><td>QCジョイントL100</td><td>2</td><td>273.9</td></tr></tbody></table>	ジョイント	キット使用数	モーメント①	QCジョイントS60	1	35	QCジョイントS60	2	162.6	QCジョイントS90	1	70	QCジョイントS100	2	140	QCジョイントS120	1	115	QCジョイントL40	1	39.5	QCジョイントL45	1	48.8	QCジョイントL50	1	48.8	QCジョイントL60	1	48.8	QCジョイントL80	1	55	QCジョイントL80	2	281.1	QCジョイントL90	1	60	QCジョイントL90	2	273.9	QCジョイントL100	1	70	QCジョイントL100	2	273.9	2023/1
ジョイント	キット使用数	モーメント①																																																																																																				
QCジョイントS60	1	35																																																																																																				
QCジョイントS60	2	160																																																																																																				
QCジョイントS90	1	70																																																																																																				
QCジョイントS100	2	140																																																																																																				
QCジョイントS120	1	115																																																																																																				
QCジョイントL40	1	35																																																																																																				
QCジョイントL45	1	45																																																																																																				
QCジョイントL50	1	45																																																																																																				
QCジョイントL60	1	45																																																																																																				
QCジョイントL80	1	55																																																																																																				
QCジョイントL80	2	270																																																																																																				
QCジョイントL90	1	60																																																																																																				
QCジョイントL90	2	270																																																																																																				
QCジョイントL100	1	70																																																																																																				
QCジョイントL100	2	270																																																																																																				
ジョイント	キット使用数	モーメント①																																																																																																				
QCジョイントS60	1	35																																																																																																				
QCジョイントS60	2	162.6																																																																																																				
QCジョイントS90	1	70																																																																																																				
QCジョイントS100	2	140																																																																																																				
QCジョイントS120	1	115																																																																																																				
QCジョイントL40	1	39.5																																																																																																				
QCジョイントL45	1	48.8																																																																																																				
QCジョイントL50	1	48.8																																																																																																				
QCジョイントL60	1	48.8																																																																																																				
QCジョイントL80	1	55																																																																																																				
QCジョイントL80	2	281.1																																																																																																				
QCジョイントL90	1	60																																																																																																				
QCジョイントL90	2	273.9																																																																																																				
QCジョイントL100	1	70																																																																																																				
QCジョイントL100	2	273.9																																																																																																				
411 626	-	パネル切欠寸法(パネルクラン プ・ジョイント、ブラケット使用 時)	3.ブラインドブラケット+パネルク ランプ使用時 ジョイント名称の訂正	SブラインドブラケットSS SブラインドブラケットS SブラインドブラケットL	ブラインドブラケットSS ブラインドブラケットS ブラインドブラケットL	2023/7																																																																																																
425 518	SFK-HF2B SFK-HF5B SFK-HF3B SFK-HF6B	安全スイッチ	写真の差替え ※AZ30用、AZ40用に使用してい る安全スイッチは金属ヘッドにな ります。			2023/7																																																																																																
461 488	AZK-500 AZK-501	AZ2 控え柱 AZ40 控え柱	環境情報追加	-	環境:RoHS10対応品	2023/10																																																																																																
512	AZK-001	滑車ユニットキット	環境情報更新	RoHS6	RoHS10	2023/10																																																																																																
515	-	AZ共通パーツ ■鉄網・樹脂パネル寸法めや す	A・B寸法の求め方の訂正 注記追加	A・B寸法の求め方 Aの最低必要寸法は12mmとする W1-(12×2)=Wm1 Wm1/P=n→nは整数 A=(W1-P×n)/2 Bの最低必要寸法は12mmとする H1-(12×2)=Hm1 Hm1/P=n→nは整数 B=(H1-P×n)/2	 A・B寸法の求め方 Aの最低必要寸法は13.6mmとする W1-(13.6×2)=Wm1 Wm1/P=n→nは整数 A=(W1-P×n)/2 Bの最低必要寸法は13.6mmとする H1-(13.6×2)=Hm1 Hm1/P=n→nは整数 B=(H1-P×n)/2 ※計算結果が13.6より小さい場合はnを1下 げて再計算してください。 A・B寸法の指定がある場合は別途ご指示く ださい。	2023/7																																																																																																
516 517	NEC-102 NGC-103 NGC-125 NGC-122	非常停止用押ボタンスイッチ	価格改定	-	2023/10/1より価格改定 詳細はFAサイトにてご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230731.pdf https://www.sus.co.jp/pdf/pr_list230731- Snets.pdf	2023/10																																																																																																
518	SFK-HF2B SFK-HF5B SFK-HF3B SFK-HF6B	セーフティスイッチキット開き 戸・S-SB、L40-L40B セーフティスイッチキット引戸・ S-SB、L40-L40B	キット内容の訂正	安全スイッチ	安全スイッチ(金属ヘッド)	2023/10																																																																																																
519 522	SFK-HF4Dな ど	ソレノイド付安全スイッチキット 各種	環境情報更新	RoHS6	RoHS10	2023/7																																																																																																
521	SFK-HS2D	セーフティプラグボックス(ケー ブル5m付)	環境情報更新	RoHS6	RoHS10	2023/10																																																																																																
521	NEC-124 NEC-226	大型表示灯	価格改定	-	2023/10/1より価格改定 詳細はFAサイトにてご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230731.pdf https://www.sus.co.jp/pdf/pr_list230731- Snets.pdf	2023/10																																																																																																
540	-	AZテクニカルデータ AZ40・AZ30 レイアウト設計手 順	保護構造物の開口部を通る安全 距離(上肢の一部)の訂正 押しつぶし防止の最小隙間の訂 正	■保護構造物の開口部を通る安全距離 (上肢の一部) 30mmピッチ格子金網:200mm以上 ■押しつぶし防止の最小隙間 安全柵30シリーズ:530mm 安全柵40シリーズ:540mm	■保護構造物の開口部を通る安全距離(上 肢の一部) 30mmピッチ格子金網: 120mm 以上 ■押しつぶし防止の最小隙間 安全柵30シリーズ: 500mm 安全柵40シリーズ: 500mm	2023/7																																																																																																
545	-	AZテクニカルデータ ■AZフレーム加工図(開き戸)	注記追加	-	※床面のレベル差によりキャスタが接地しな い場合、強度確認が必要な場合がございます。 お近くの営業所まで、お問い合わせくだ さい。	2023/7																																																																																																

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月																																						
547	-	安全距離資料	保護構造物の開口部を通る安全距離（上肢の一部）の項目追加			2023/7																																						
552	SFY-PE3T SFY-PE5T SFY-PE3N SFY-PE5N SFY-CA3S SFY-CA3V SFY-CA3B	ベツト(PET)透明 ベツト(PET)ブラウンスモーク アルミ複合板(樹脂タイプ) シルバァ/アイボリー/ブラック	質量のめやす(kg/m2) 比重 アルミ複合板特長挿絵 の訂正	<table><tr><th>アイテムNo.</th><th>比重</th><th>質量のめやす</th></tr><tr><td>SFY-PE3T</td><td rowspan="4">1.34</td><td>3.8kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-PE5T</td><td>6.4kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-PE3N</td><td>3.8kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-PE5N</td><td>6.4kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-CA3S</td><td rowspan="3">0.81</td><td>2.4kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-CA3V</td><td></td></tr><tr><td>SFY-CA3B</td><td></td></tr></table> アルミ複合板 特長部分挿絵 アルミニウムt=0.15(樹脂タイプ)	アイテムNo.	比重	質量のめやす	SFY-PE3T	1.34	3.8kg/m ²	SFY-PE5T	6.4kg/m ²	SFY-PE3N	3.8kg/m ²	SFY-PE5N	6.4kg/m ²	SFY-CA3S	0.81	2.4kg/m ²	SFY-CA3V		SFY-CA3B		<table><tr><th>アイテムNo.</th><th>比重</th><th>質量のめやす</th></tr><tr><td>SFY-PE3T</td><td rowspan="4">1.34</td><td>4.0kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-PE5T</td><td>6.7kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-PE3N</td><td>3.8kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-PE5N</td><td>6.4kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-CA3S</td><td rowspan="3">0.76</td><td>2.3kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-CA3V</td><td></td></tr><tr><td>SFY-CA3B</td><td></td></tr></table> アルミ複合板 特長部分挿絵 アルミニウムt=0.12(樹脂タイプ)	アイテムNo.	比重	質量のめやす	SFY-PE3T	1.34	4.0kg/m ²	SFY-PE5T	6.7kg/m ²	SFY-PE3N	3.8kg/m ²	SFY-PE5N	6.4kg/m ²	SFY-CA3S	0.76	2.3kg/m ²	SFY-CA3V		SFY-CA3B		2022/11
アイテムNo.	比重	質量のめやす																																										
SFY-PE3T	1.34	3.8kg/m ²																																										
SFY-PE5T		6.4kg/m ²																																										
SFY-PE3N		3.8kg/m ²																																										
SFY-PE5N		6.4kg/m ²																																										
SFY-CA3S	0.81	2.4kg/m ²																																										
SFY-CA3V																																												
SFY-CA3B																																												
アイテムNo.	比重	質量のめやす																																										
SFY-PE3T	1.34	4.0kg/m ²																																										
SFY-PE5T		6.7kg/m ²																																										
SFY-PE3N		3.8kg/m ²																																										
SFY-PE5N		6.4kg/m ²																																										
SFY-CA3S	0.76	2.3kg/m ²																																										
SFY-CA3V																																												
SFY-CA3B																																												
552	SFY-PV3N SFY-PV5N	塩ビ(PVC) ブラウンスモーク各種	環境情報更新	RoHS6	RoHS10	2023/7																																						
556-563	-	樹脂パネル	価格改定 価格表の変更	-	2022/9/1より樹脂パネル31種 価格改定 詳細はFAサイト価格改定履歴ページよりご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news220801.pdf	2022/9																																						
564	-	樹脂パネル取付方法	固定用推奨ボルト表を追加	-	詳細はカタログをご確認ください。	2023/10																																						
566	SFY-MA2 SFY-MP2	板金パネル	取扱い品目・選定目安 材質の訂正	SFY-MA2: A5052 SFY-MP2: A5052	SFY-MA2: A5052P SFY-MP2: A5052P	2023/10																																						
566	-	板金パネル	素材特性 表の削除	<table><tr><th colspan="5">●A5052</th></tr><tr><th>鋼 種</th><th>引張強さ (N/mm²)</th><th>耐 力 (N/mm²)</th><th>伸 び (%)</th><th>ビッカース硬さ Hv</th></tr><tr><td>H32</td><td>230</td><td>180</td><td>14</td><td>76</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">●SUS304</th></tr><tr><th>鋼 種</th><th>引張強さ (N/mm²)</th><th>耐 力 (N/mm²)</th><th>伸 び (%)</th><th>ビッカース硬さ Hv</th></tr><tr><td>NTK304</td><td>520</td><td>205</td><td>40</td><td>200</td></tr></table>	●A5052					鋼 種	引張強さ (N/mm ²)	耐 力 (N/mm ²)	伸 び (%)	ビッカース硬さ Hv	H32	230	180	14	76	●SUS304					鋼 種	引張強さ (N/mm ²)	耐 力 (N/mm ²)	伸 び (%)	ビッカース硬さ Hv	NTK304	520	205	40	200	削除	2023/10								
●A5052																																												
鋼 種	引張強さ (N/mm ²)	耐 力 (N/mm ²)	伸 び (%)	ビッカース硬さ Hv																																								
H32	230	180	14	76																																								
●SUS304																																												
鋼 種	引張強さ (N/mm ²)	耐 力 (N/mm ²)	伸 び (%)	ビッカース硬さ Hv																																								
NTK304	520	205	40	200																																								
569	-	パネル加工記号表(皿穴加工)	注文例の訂正			2023/7																																						
570-573	-	板金パネル	価格改定 価格表の変更	-	2023/7/1より価格改定 詳細はFAサイト価格改定履歴ページよりご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230428.pdf	2023/7																																						
576	-	木製ボード	価格改定 価格表の変更	-	2023/7/1より価格改定 詳細はFAサイト価格改定履歴ページよりご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230428.pdf	2023/7																																						
578	SFY-SWA SFY-SXAなど	制電シート各種	環境情報更新	RoHS6	RoHS10	2023/7																																						
580	-	ビニールシート	価格改定 価格表の変更	-	2023/7/1より価格改定 詳細はFAサイト価格改定履歴ページよりご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230428.pdf	2023/7																																						
581	-	金網	見出し、A・B寸法の求め方の訂正 注記追加	金網寸法の算出方法(AZシリーズで使用する場合) A・B寸法の求め方 Aの最低必要寸法は12mmとする W1＝(12×2)＝Wm1 Wm1/P＝n→nは整数 A＝(W1－P×n)/2 Bの最低必要寸法は12mmとする H1＝(12×2)＝Hm1 Hm1/P＝n→nは整数 B＝(H1－P×n)/2	金網寸法の算出方法 A・B寸法の求め方 Aの最低必要寸法は13.6mmとする W1＝(13.6×2)＝Wm1 Wm1/P＝n→nは整数 A＝(W1－P×n)/2 Bの最低必要寸法は13.6mmとする H1＝(13.6×2)＝Hm1 Hm1/P＝n→nは整数 B＝(H1－P×n)/2 ※計算結果が13.6より小さい場合はnを1下げて再計算してください。 A・B寸法の指定がある場合は別途ご指示ください。	2023/7																																						
611	SFK-145 SFK-146	工具穴加工	注記訂正 ダブルジョイントに関する注記追加	※使用方法は、製品に同梱されている説明書参照のこと	※使用方法は、 WEBサイト をご確認ください。 ※本カタログ掲載のダブルジョイントL(P.228)には対応しておりません。	2023/7																																						

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	※	更新月																													
611	SFK-L04	OAタップ	環境情報追加	—	環境	RoHS10対応品	2023/10																													
612	SFA-T25H	トルクスドライバーT25	環境情報更新	RoHS6	RoHS10		2023/7																													
616	—	テクニカルデータ アルミ素材データ	A6063SS-T5 引張り強度 耐力 の訂正	<table><tr><th>材質</th><th>引張り強度 (N/mm²以上)</th><th>耐力(N/mm²以上)</th></tr><tr><td>A6005CSS-T5</td><td>245</td><td>205</td></tr><tr><td></td><td>225</td><td>175</td></tr><tr><td>A6063SS-T5</td><td>155</td><td>110</td></tr><tr><td></td><td>145</td><td></td></tr></table>	材質	引張り強度 (N/mm ² 以上)	耐力(N/mm ² 以上)	A6005CSS-T5	245	205		225	175	A6063SS-T5	155	110		145		<table><tr><th>材質</th><th>引張り強度 (N/mm²以上)</th><th>耐力(N/mm²以上)</th></tr><tr><td>A6005CSS-T5</td><td>245</td><td>205</td></tr><tr><td></td><td>225</td><td>175</td></tr><tr><td>A6063SS-T5</td><td>150</td><td>110</td></tr><tr><td></td><td>145</td><td>105</td></tr></table>	材質	引張り強度 (N/mm ² 以上)	耐力(N/mm ² 以上)	A6005CSS-T5	245	205		225	175	A6063SS-T5	150	110		145	105	2023/7
材質	引張り強度 (N/mm ² 以上)	耐力(N/mm ² 以上)																																		
A6005CSS-T5	245	205																																		
	225	175																																		
A6063SS-T5	155	110																																		
	145																																			
材質	引張り強度 (N/mm ² 以上)	耐力(N/mm ² 以上)																																		
A6005CSS-T5	245	205																																		
	225	175																																		
A6063SS-T5	150	110																																		
	145	105																																		
652 701	SFK-Q20A SFK-Q21A SFK-Q22A	索引 50音順 索引 アイテムNo.順	QCジョイントSS20キット QCジョイントSS40キット QCジョイントSS60キット 掲載ページの訂正	57	59		2022/9																													
660 677	C1P-B12C C1P-012C	索引 50音順 索引 アイテムNo.順	ケーブルクランプL(ブラック) ケーブルクランプL(ライトグレー) 掲載ページの訂正	258・486・514	259・486・514		2023/1																													
660 677	C1P-B04C C1P-004C	索引 50音順 索引 アイテムNo.順	ケーブルクランプS(ブラック) ケーブルクランプS(ライトグレー) 掲載ページの訂正	158・506・514	159・506・514		2023/1																													
662 700	SFK-K32J SFK-K32U	索引 50音順 索引 アイテムNo.順	スロットフックス(J型) スロットフックス(U型) 掲載ページの訂正	158・506・514	159・506・514		2023/1																													
664 681	SFA-T25H SFA-T40H SFA-JT25 SFA-JT40	索引 50音順 索引 アイテムNo.順	トルクスドライバーT25/T40 トルクスビットT25/T40 掲載ページの訂正	613	612		2023/7																													
669 690	SFF-4G2	索引 50音順 索引 アイテムNo.順	フラットバー20 T=10 定尺 アイテムNo.の訂正	SFF-4G2	SFF-AG2		2023/10																													
—	—	SFフレーム/SFユニット AZ安全柵	価格改定	—	2022/11/1より価格改定 詳細はFAサイト価格改定履歴ページよりご 確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news220912.pdf		2022/11																													