









アルミ構造材カタログ(SF201-1)初版 変更および正誤表

※訂正ページが複数ある場合でも、名称欄からは代表ページのみリンクしております。

1

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤/変更前	正/変更後	更新月
217	SFK-Q40A ～SFK-Q46A	QCジョイントL	仕様変更による 写真・寸法図・質量 変更	 L40キット:30g L45キット:32g L50キット:34g L60キット:39g L80キット:48g L90キット:52g L100キット:57g	 L40キット:31g L45キット:33g L50キット:35g L60キット:40g L80キット:49g L90キット:53g L100キット:58g	2025/9
232	SFK-42A SFK-42B SFK-43A SFK-43B	ターンブラケット40A/40B ターンブラケット45A/45B	注記追加	-	※写真は2個使用 ※取付例を参考に、A+A、A+B、B+Bの組み合わせでご 使用ください。	2025/9
237	SFN-AL8 SFN-AL6 SFN-AL5 SFN-AL4	SアフターナットL	寸法追加		 ※青字はSアフターナットLの寸法です。	2025/9
237	SFN-LL8 SFN-LL6 SFN-LL5 SFN-LL4	S後入れロックナットL	寸法追加		 ※青字はS後入れロックナットLの寸法です。	2025/9
255	SFA-144 SFA-143 SFA-126 SFA-123 SFA-135 SFA-185	パネルフィックスラバー 4045(t3用) パネルフィックスラバー 4045(t5用) パネルクランプ4045(t3用) パネルクランプ4045(t5用) シールカバーL(ライトグ レー) シールカバーL(ブラック)	質量訂正	805g/本(パネルフィックスラバー4045t3用) 742g/本(パネルフィックスラバー4045t5用) 453g/本(パネルクランプ4045t3用) 528g/本(パネルクランプ4045t5用) 433g/本(シールカバーLライトグレー) 433g/本(シールカバーLブラック)	820g/本(パネルフィックスラバー4045t3用) 530g/本(パネルフィックスラバー4045t5用) 630g/本(パネルクランプ4045t3用) 400g/本(パネルクランプ4045t5用) 770g/本(シールカバーLライトグレー) 580g/本(シールカバーLブラック)	2025/9
260 402	-	SF共通パーツ パネル取付 方法	中型引戸 詳細ページ 訂正	(詳細ページ) パネルガード P.264	(詳細ページ) パネルホールド P.262	2025/9
297	SFA-24R	旗蝶番L45-R	注記追加	-	在庫無くなり次第販売終了	2025/9
327	GFN-513/512	Φ50双輪キャスター	車輪材質・耐荷重の 訂正	車輪材質:PA 耐荷重:600N	車輪材質:ナイロン 耐荷重:588N	2025/9
338	SFF-N012/N014 SFF-N022/N024 SFF-N032/N034 SFF-N042/N044 SFF-N062/N064	ローダーフレーム	単位質量・断面2次 モーメント・断面係数 の訂正	-	別紙	2025/9
350	SFA-H101 SFA-U101	クリーンファンユニット 10m³	仕様変更による 消費電力訂正	SFA-H101:98W(50Hz)/114W(60Hz) SFA-U101:98W(50Hz)/113W(60Hz)	SFA-H101:105W(50Hz)/120W(60Hz) SFA-U101:105W(50Hz)/120W(60Hz)	2025/9
432	AZM-AGA ほか	吊引戸	寸法図に走行レール 寸法・注記追加	-	走行レール寸法(Lr)2040 ※巾指定のときの走行レールフレーム寸法は Lr=W[巾指定]+60)×2となります。	2025/9
436	SFF-TA4	走行レールカバー	注記追加	-	※標準の吊引戸に取り付ける場合は、ℓ=2040mm ※巾指定の場合は、ℓ=W[巾指定]+60)×2	2025/9
445 447 451 455 473	AZA-005/005Y AZA-006/006Y AZA-007/007Y ほか	エンドフレームM	寸法追加			2025/9
469	AZU-KKA ほか	吊引戸	寸法図に走行レール 寸法・注記追加	-	走行レール寸法(Lr)1960 ※巾指定のときの走行レールフレーム寸法は Lr=W[巾指定]+58)×2となります。	2025/9
492 493 494	AZM-4KA ほか	吊引戸	寸法図に走行レール 寸法・注記追加	-	走行レール寸法(Lr)1900 ※巾指定のときの走行レールフレーム寸法は Lr=W[巾指定]×2となります。	2025/9
512 513	AZM-3KA ほか	吊引戸	寸法図に走行レール 寸法・注記追加	-	走行レール寸法(Lr)1870 ※巾指定のときの走行レールフレーム寸法は Lr=W[巾指定]×2となります。	2025/9
529 557 595	-	金網	注記追加	-	※金網の切断公差は指定寸法の+0/-3mmとなります。	2025/9
560	-	AZ1寸法資料	AZフレーム加工図 (吊引戸) 訂正と注記追加	●走行レールフレーム/走行レールカバーの 寸法	●走行レールフレーム/走行レールカバーの必要最小 寸法 ※規格巾・巾指定の走行レールフレーム寸法は、AZ1 のトビラ欄吊引戸ページ(P.492～、P.512～) をご参照ください。	2025/9

(別紙)

P.338 ローダーフレーム技術データ

アイテムNo.	名称	単位質量(Kg/m)		断面2次モーメント($\times 10^4 \text{mm}^4$)		断面係数($\times 10^3 \text{mm}^3$)	
		変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
SFF-N012 SFF-N014	SF-C23・48	1.9	1.82	Ix: 3.16 Iy: 14.6	Ix: 14.57 Iy: 3.15	Zx1: 1.89 Zx2: 2.95 Zy1: 5.84 Zy2: 6.34	Zx1: 5.83 Zx2: 6.20 Zy1: 1.88 Zy2: 2.94
SFF-N022 SFF-N024	SF-C144・86	13.6	13.63	—	—	Zx1: 57.28 Zy2: 71.01 Zy: 163.55	Zx1: 57.52 Zx2: 70.63 Zy: 163.54
SFF-N032 SFF-N034	SF-C220・110	18.1	18.13	Ix: 742.7 Iy: 3673	Ix: 742.77 Iy: 3672.60	Zx1: 117.3 Zy2: 159.03 Zy: 333.9	Zx1: 117.28 Zx2: 159.15 Zy: 333.87
SFF-N042 SFF-N044	SF-C150・120	17.0	17.02	Ix: 1032 Iy: 1344	Ix: 1036.16 Iy: 1351.20	Zx1: 158.9 Zx2: 187.4 Zy1: 172.6 Zy2: 186.4	Zx1: 159.65 Zx2: 188.05 Zy1: 173.45 Zy2: 187.40
SFF-N062 SFF-N064	SF-C175・66	11.6	11.62	Ix: 1454.92 Iy: 158.82	Ix: 1454.71 Iy: 158.81	Zx: 166.28 Zy: 38.55	Zx1: 166.25 Zy1: 38.54 Zy2: 64.03