

| ページ | アイテムNo. | 名称 | 訂正箇所・内容 | 誤/変更前 | 正/変更後 | 更新月 |
|------------|--|--|--|--|--|--------|
| 143 | SFN-AS6 SFN-AS5 SFN-AS4 SFN-AS3 | SアフターナットS | 寸法追加 | | ※青字はSアフターナットの寸法です。 | 2025/9 |
| 143 | SFN-LS6 SFN-LS5 SFN-LS4 SFN-LS3 | S後入れロックナットS | 寸法追加 | | ※青字はS後入れロックナットの寸法です。 | 2025/9 |
| 150 | SFK-917 SFK-920 | アジャスタキャスタープレート DC Sキット アジャスタキャスタープレート DC S(ステン)キット | 挿絵訂正 | | 六角ナット追加 | 2026/3 |
| 154 | SFA-171 | スロットシールS | 質量訂正 | 45g/m | 230g/本 | 2026/3 |
| 158 262 | SFA-142 | パネルフィックスラバー30(t3用) | 質量訂正 | 525g/本 | 440g/本 | 2025/9 |
| 158 | SFA-125 | パネルランプ30 | 質量訂正 | 230g/本 | 240g/本 | 2025/9 |
| 161 527 | SFA-133 SFA-183 | シールカバーS(ライトグレー) シールカバーS(ブラック) | 質量訂正 | 293g/本 | 540g/本(ライトグレー) 400g/本(ブラック) | 2025/9 |
| 217 | SFK-Q40A ~SFK-Q46A | QCジョイントL | 仕様変更による 写真・寸法図・質量 変更 | L40キット:30g L45キット:32g L50キット:34g L60キット:39g L80キット:48g L90キット:52g L100キット:57g | L40キット:31g L45キット:33g L50キット:35g L60キット:40g L80キット:49g L90キット:53g L100キット:58g | 2025/9 |
| 232 | SFK-42A SFK-42B SFK-43A SFK-43B | ターンブラケット40A/40B ターンブラケット45A/45B | 注記追加 | - | ※写真は2個使用 ※取付例を参考に、A+A、A+B、B+Bの組み合わせでご使用ください。 | 2025/9 |
| 237 | SFN-AL8 SFN-AL6 SFN-AL5 SFN-AL4 | SアフターナットL | 寸法追加 | | ※青字はSアフターナットLの寸法です。 | 2025/9 |
| 237 | SFN-LL8 SFN-LL6 SFN-LL5 SFN-LL4 | S後入れロックナットL | 寸法追加 | | ※青字はS後入れロックナットLの寸法です。 | 2025/9 |
| 249 | SFA-172 | スロットシールL | 質量訂正 | 68g/m | 360g/本 | 2026/3 |
| 255 | SFA-144 SFA-143 SFA-126 SFA-123 SFA-135 SFA-185 | パネルフィックスラバー4045(t3用) パネルフィックスラバー4045(t5用) パネルランプ4045(t3用) パネルランプ4045(t5用) シールカバーL(ライトグレー) シールカバーL(ブラック) | 質量訂正 | 805g/本(パネルフィックスラバー4045t3用) 742g/本(パネルフィックスラバー4045t5用) 453g/本(パネルランプ4045t3用) 528g/本(パネルランプ4045t5用) 433g/本(シールカバーLライトグレー) 433g/本(シールカバーLブラック) | 820g/本(パネルフィックスラバー4045t3用) 530g/本(パネルフィックスラバー4045t5用) 630g/本(パネルランプ4045t3用) 400g/本(パネルランプ4045t5用) 770g/本(シールカバーLライトグレー) 580g/本(シールカバーLブラック) | 2025/9 |
| 260 402 | - | SF共通パーツ パネル取付方法 | 中型引戸 詳細ページ訂正 | (詳細ページ) パネルガード P.264 | (詳細ページ) パネルホルード P.262 | 2025/9 |
| 264 | SFA-190 SFA-191 SFA-192 SFA-193 | ドアシール | 質量訂正 | 153.4g/m(30-20) 147.3g/m(30-30) 227.2g/m(40-20) 240.7g/m(40-30) | 370g/本(30-20) 380g/本(30-30) 590g/本(40-20) 600g/本(40-30) | 2026/3 |
| 285 286 | SFA-42A SFK-4CA ほか | マグネットキャッチリミット付 MLブラケットキット各種 | 後継製品への切替 による 写真・ItemNo./寸法 図/質量/価格の変 更 | ・マグネットキャッチリミット付 SFA-42A ・MLブラケットキットP285 SFK-4CA SFK-4CB SFK-4CC SFK-4CD SFK-4CF SFK-4CJ ・MLブラケットキットP286 SFK-4CK SFK-4CL SFK-4CM SFK-4CN | ・マグネットキャッチリミット付 SFA-42B ・MLブラケットキットP285 SFK-4CP SFK-4CQ ※寸法図・価格はカタログP285を SFK-4CR ※ご参照ください。 SFK-4CS SFK-4CT SFK-4CU ・MLブラケットキットP286 SFK-4CV ※寸法図・価格はカタログP286を SFK-4CW ※ご参照ください。 SFK-4CX SFK-4CY | 2026/3 |
| 287 | - | 樹脂パネルt5t6ピラ使用時の寸法めやす | 後継製品への切替 による寸法図の変更 | - | ※寸法図はカタログPDFをご参照ください。 | 2026/3 |

(別紙)

P.338 ローダーフレーム技術データ

| アイテムNo. | 名称 | 単位質量(Kg/m) | | 断面2次モーメント($\times 10^4 \text{mm}^4$) | | 断面係数($\times 10^3 \text{mm}^3$) | |
|----------------------|-------------|------------|-------|--|----------------------------|--|--|
| | | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 |
| SFF-N012 SFF-N014 | SF-C23・48 | 1.9 | 1.82 | Ix: 3.16 Iy: 14.6 | Ix: 14.57 Iy: 3.15 | Zx1: 1.89 Zx2: 2.95 Zy1: 5.84 Zy2: 6.34 | Zx1: 5.83 Zx2: 6.20 Zy1: 1.88 Zy2: 2.94 |
| SFF-N022 SFF-N024 | SF-C144・86 | 13.6 | 13.63 | — | — | Zx1: 57.28 Zy2: 71.01 Zy: 163.55 | Zx1: 57.52 Zx2: 70.63 Zy: 163.54 |
| SFF-N032 SFF-N034 | SF-C220・110 | 18.1 | 18.13 | Ix: 742.7 Iy: 3673 | Ix: 742.77 Iy: 3672.60 | Zx1: 117.3 Zy2: 159.03 Zy: 333.9 | Zx1: 117.28 Zx2: 159.15 Zy: 333.87 |
| SFF-N042 SFF-N044 | SF-C150・120 | 17.0 | 17.02 | Ix: 1032 Iy: 1344 | Ix: 1036.16 Iy: 1351.20 | Zx1: 158.9 Zx2: 187.4 Zy1: 172.6 Zy2: 186.4 | Zx1: 159.65 Zx2: 188.05 Zy1: 173.45 Zy2: 187.40 |
| SFF-N062 SFF-N064 | SF-C175・66 | 11.6 | 11.62 | Ix: 1454.92 Iy: 158.82 | Ix: 1454.71 Iy: 158.81 | Zx: 166.28 Zy: 38.55 | Zx1: 166.25 Zy1: 38.54 Zy2: 64.03 |