

2025年9月

SUS株式会社
広報担当

お客さま 各位

高剛性アルミ構造材カタログ(ZF203)初版 変更および正誤表

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

高剛性アルミ構造材カタログ(ZF203)初版 に掲載されている内容につきまして、一部、仕様変更および誤りがございました。





お客さまにはご不便をおかけしますが、本書をご確認の上、カタログをご利用ください。

なお、弊社Webサイトの製品データは、本書を反映した最新の情報を掲載しております。

今後も製品の品質・性能向上に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

※色つきセルは2025年9月の更新で追加された内容です。

※訂正ページが複数ある場合でも、名称欄からは代表ページのみへのリンクとなっております。



ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月										
—	—	掲載品全般	価格改定	—	～2024年3月価格改定分の 価格を反映	2024/11										
41 187	—	ZFフレームへのタップ加工 可能サイズ	注記追加	—	※タップ加工時の注意点 ZFジョイントとフレームが重なる部分には タップ加工及びヘリサート加工ができません。  <table><tr><th>フレームサイズ B (mm)</th><th></th></tr><tr><td>ZF40</td><td>56</td></tr><tr><td>ZF60</td><td>76</td></tr><tr><td>ZF80</td><td>87</td></tr><tr><td>ZF100</td><td>107</td></tr></table>	フレームサイズ B (mm)		ZF40	56	ZF60	76	ZF80	87	ZF100	107	2023/1
フレームサイズ B (mm)																
ZF40	56															
ZF60	76															
ZF80	87															
ZF100	107															
46	ZFM-R601 ZFM-R602	オムロン TMシリーズ 専用 台車	説明訂正			2022/12										
47	ZFM-R601 ZFM-R602	オムロン TMシリーズ 専用 台車	質量訂正	160kg	130kg	2023/10										
47	—	オムロン TMシリーズ 専用 台車オプション	台車と同時購入以外の 場合の品番追加(右図は一 例)	④ ZF キーボード 置きキット  キーボードやマウスを置く 台です。取り付け高さを自 由に調整できます。 <table><tr><th>名称</th><th>④</th></tr><tr><td>アイテムNo.</td><td>ZFK-06G</td></tr></table>	名称	④	アイテムNo.	ZFK-06G	 キーボードやマウスを置く 台です。取り付け高さを 自由に調整できます。 <table><tr><th>名称</th><th>④ZF キーボード 置きキット</th></tr><tr><td>アイテムNo.</td><td> 同時購入(前払出庫) ZFK-06G 別購入(別払) ZFK-06GM </td></tr></table>	名称	④ZF キーボード 置きキット	アイテムNo.	同時購入(前払出庫) ZFK-06G 別購入(別払) ZFK-06GM	2023/7		
名称	④															
アイテムNo.	ZFK-06G															
名称	④ZF キーボード 置きキット															
アイテムNo.	同時購入(前払出庫) ZFK-06G 別購入(別払) ZFK-06GM															
49	—	ファナック CRXシリーズ 専 用台車オプション	注記修正	※1 タブレットペンダントフックはファナック (株)のオプションです。	※1 ペンダントホルダキットAを使用する際 には「ホルダユニット」と「フックユニット」(いず れもファナック(株)のオプション)の2つが必要で す。	2023/10										
49	—	ファナック CRXシリーズ 専 用台車オプション	台車と別購入の場合の 品番追加(右図は一 例)	① DINレールキットA ② DINレールキットB  内部にDINレールを追加できるキットです。 <table><tr><th>名称</th><th>①</th></tr><tr><td>アイテムNo.</td><td>ZFK-061</td></tr></table>	名称	①	アイテムNo.	ZFK-061	 架台内部にDINレールを 追加できるキットです。 <table><tr><th>名称</th><th>①DINレールキットA</th></tr><tr><td>アイテムNo.</td><td> 同時購入(前払出庫) ZFK-061 別購入(別払) ZFK-061M </td></tr></table>	名称	①DINレールキットA	アイテムNo.	同時購入(前払出庫) ZFK-061 別購入(別払) ZFK-061M	2023/7		
名称	①															
アイテムNo.	ZFK-061															
名称	①DINレールキットA															
アイテムNo.	同時購入(前払出庫) ZFK-061 別購入(別払) ZFK-061M															
72	ZFA-110 ZFA-110S	ZF Tスロットサイド100	アイテムNo 仕様 寸法図	在庫なくなり次第販売終了	新製品 : ZFA-150/ZFA-150S	2024/11										
72	ZFA-001 ZFA-001S	ZF Tスロットトップ ビーム 100 B	質量訂正	81g	78g	2023/10										
72	ZFA-001 ZFA-001S	ZF Tスロットトップ ビーム 100 B	写真・寸法図修正			2023/10										

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月
73 98 123	ZFB-001 ZFB-002 ZFB-003	ZF ナット	品名 アイテムNo 仕様 寸法図	在庫なくなり次第販売終了	新製品: ZF Easyナット ZFB-005/ZFB-006/ZFB-007	2024/11
73 98 123	ZFB-004	ZF ナットCN	品名 アイテムNo 仕様 寸法図	在庫なくなり次第販売終了	新製品: ZF Easyナット CN ZFB-008	2024/11
76	ZFK-161R (L) ほか	ZFアジャスタキャスタ 100プレート	耐荷重	4800N	6000N	2025/9
76	ZFK-160R(L) ほか	ZFアジャスタ100プレート	プレート形状訂正 寸法訂正			2022/8
76	ZFK-160R(L) ほか	ZFアジャスタ100プレート	タップ穴径追加			2022/12
78	ZFP-100Aほか	ZF パネル100	環境情報更新	-	環境:RoHS10対応品	2023/10
79 104 129	ZFA-020	ZF カバーホルダーP	寸法図修正			2023/10
79 104 129	ZFA-020	ZF カバーホルダーP	表記訂正	■推奨パネル用ボルト(別売り) t=3 トラスネジ M5×10 t=5 トラスネジ M5×12	ボルト長めやす パネル厚み+9以上	2023/10
79 104	ZFA-022	ZF カバーホルダーB80100	寸法図修正			2023/10
79 104	ZFA-022	ZF カバーホルダーB80100	表記訂正	■推奨パネル用ボルト(別売り) t=3 トラスネジ M5×10 t=5 トラスネジ M5×12	ボルト長めやす パネル厚み+12~13	2023/10
80	ZFK-02B ほか	ZF カバーサポート100	情報追加	-	■コーナージョイントPBと併用時の パネル切り欠き寸法 	2022/11
90	ZFA-840 ZFA-840S	ZF コーナージョイント80H	説明文訂正	●ZFビーム100(長手)同士の場合に使用 します。	●ZFビーム80(長手)同士の場合に使用しま す。	2022/11
90	ZFA-843 ZFA-843S	ZF コーナージョイント80V	説明文訂正	●ZFビーム100(短手)同士の場合に使用 します。	●ZFビーム80(短手)同士の場合に使用しま す。	2022/11
97	ZFA-810 ZFA-810S	ZF スロットサイド80	アイテムNo 仕様 寸法図	在庫なくなり次第販売終了	新製品:ZFA-850/ZFA-850S	2024/11
97	ZFA-001 ZFA-001S	ZF スロットトップ ピラー-80	説明文訂正	●ZFピラー100に取付可能です。	●ZFピラー-80に取付可能です。	2022/8
101	ZFK-861R(L) ほか	ZFアジャスタキャスタ80プ レート	耐荷重	4800N	6000N	2025/9

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月
101	ZFK-860R(L) ほか	ZFアジャスタ80プレート	タップ穴径追加			2022/12
103	ZFP-800Aほか	ZF パネル80	環境情報更新	—	環境: RoHS10対応品	2023/10
105	ZFK-029 ほか	ZF カバーサポート80	情報追加	—	■コーナージョイントPBと併用時の パネル切り欠き寸法	2022/11
121	ZFK-659S	ZF-SF スロットアダプタ 60BW3060キット	キット内容訂正	●六角穴付ボルト(M5×40)×1	●六角穴付ボルト(M5×50)×1	2022/11
121	ZFK-65AS	ZF-SF スロットアダプタ 60BW6060キット	キット内容訂正	●六角穴付ボルト(M5×40)×2	●六角穴付ボルト(M5×50)×2	2022/11
122	ZFA-610 ZFA-610S	ZF スロットサイド60	アイテムNo 仕様 寸法図	在庫なくなり次第販売終了	新製品: ZFA-650/ZFA-650S	2024/11
126	ZFK-661R(L) ほか	ZFアジャスタキャスタ60プレ ート	耐荷重	4800N	6000N	2025/9
126	ZFK-660R(L) ほか	ZFアジャスタ60プレート	タップ穴径追加			2022/12
128	ZFP-600Aほか	ZF パネル60	環境情報更新	—	環境: RoHS10対応品	2023/10
129	ZFA-021	ZF カバーホルダーB60	寸法図修正			2023/10
129	ZFA-021	ZF カバーホルダーB60	表記訂正	■推奨パネル用ボルト(別売り) t=3 トラスネジ M5×10 t=5 トラスネジ M5×12	ボルト長めやす パネル厚み+9~10	2023/10
130	ZFK-027 ほか	ZF カバーサポート60	情報追加	—	■コーナージョイントPBと併用時の パネル切り欠き寸法	2022/11
135 137	—	ジョイント 追加工案内文	掲載ページ説明文訂正	追加工についてはP.180をご参照ください。	追加工についてはP.186をご参照ください。	2023/6
144	ZFA-410 ZFA-410S	ZF スロットサイド40	アイテムNo 仕様 寸法図	在庫なくなり次第販売終了	新製品: ZFA-450/ZFA-450S	2024/11
145	ZFA-432 ZFA-432S	ZF スロットトップ ピラーL40 A	写真内ボルト位置訂正			2022/8

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月
147	ZFK-460R(L) ほか	ZFアジャスタ40プレート	タップ穴径追加			2022/12
147	ZFK-460R(L) ほか	ZFアジャスタ40プレート	寸法訂正			2023/6
148	ZFK-421 ZFK-421S	ZF 2方アンカーブラケット40	図中情報追加	-		2022/11
149	ZFP-400Aほか	ZF パネル40	環境情報更新	-	環境: RoHS10対応品	2023/10
159	GFN-819	高荷重用自在キャスターφ100 MCナイロンブラック	価格訂正	1〜9ヶ ¥4,500 10ヶ以上 ¥4,725	1〜9ヶ ¥6,490 10ヶ以上 ¥6,166	2022/7
183 279	SFB-9E1S ほか	歯付ワッシャー	イメージ画像の訂正			2022/11
187	-	追加工	情報追加	-	Tスロットビーム切削可能寸法追加。	2022/11
161	SFA-121 SFA-128	パネルクランプ20(T3用)	質量訂正	ライトグレー216g/本 ブラック141g/本	ライトグレー200g/本 ブラック160g/本	2025/9
161	ZFK-032 ほか	ZF 扉フレームキャップキット	キット内容訂正	●十字穴付タッピングねじ(M3×8)×2	●十字穴付血タッピングねじ(M3×8)×2	2022/8
162	-	扉フレーム寸法めやす	寸法訂正			2022/12
162	-	扉フレーム寸法めやす	設計寸法訂正			2024/11

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月
162	—	扉フレーム寸法めやす	設計寸法訂正			2025/9
	ZFK-050	ZF MG-Nブラケット60キット	取付図訂正		⑥のボルト追加	2024/11
176	SFN-AS6 SFN-AS5 SFN-AS4 SFN-AS3	SアフターナットS	寸法追加			2025/9
176	SFN-LS6 SFN-LS5 SFN-LS4 SFN-LS3	S後入れロックナットS	寸法追加			2025/9
191	—	テクニカルデータ フレームたわみ量めやす	荷重の記号変更	P(N)	F(N)	2024/11
192	—	テクニカルデータ ZF/SF/鉄 剛性比較	剛性値訂正	SF2-80.80 / EIX:曲げ剛性 97.89 × 10 ³ N・mm ²	SF2-80.80 / EIX:曲げ剛性 90.89 × 10 ³ N・mm ²	2022/12
204	BFF-302ほか	BF30シリーズフレーム	抵抗値	10 ⁹ ~11 (9~11) Ω	10 ⁹ ~10 (9~10) Ω	2024/11
233	BFA-002B BFA-002W	レンチ穴キャップφ16	材質変更	PA66	PA6	2024/11
259	SFA-304	取手Cタイプ	キャップ表記追記 材質追記	材質/ZDC サチライトクロムメッキ	材質/(本体)ZDC サチライトクロムメッキ (キャップ)ABS樹脂	2024/11
259	SFA-308 SFA-304	取手Bタイプ 取手Cタイプ	取付ボルトの表示削除	取付ボルトM6用 取付皿ネジM5用	写真下に 「※取付ボルトは別途ご用意ください」 の表記追記	2024/11
269	SFK-4HFE	ソレノイド付安全スイッチ	環境情報更新	環境:RoHS6対応品	環境:RoHS10対応品	2023/10
270	SFK-933S SFK-934S SFK-584U SFA-604S SFA-614S SFK-589S	アジャスタB12/B16	寸法訂正		※1:M12:100T(スタン),M12(スタン) ※2:M12:80(スタン),M12:150(スタン)	2023/10
270	SFA-613S SFA-604S SFA-614S SFK-589S SFK-598S	アジャスタB	質量訂正	別表	別表	2023/10
271	SFA-605S	床固定穴付アジャスタ	質量訂正	197g	200g	2024/11

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月																																																																
300	SFY-PE3T SFY-PE5T SFY-PE3N SFY-PE5N SFY-CA3S SFY-CA3V SFY-CA3B	樹脂パネル ベツト(PET)透明/ ブラウンスモーク アルミ複合版 (樹脂タイプ)		<table><tr><th>アイテム No.</th><th>比重</th><th>質量の めやす</th></tr><tr><td>SFY-PE3T</td><td rowspan="4">1.34</td><td>3.8kg/㎡</td></tr><tr><td>SFY-PE5T</td><td>6.4kg/㎡</td></tr><tr><td>SFY-PE3N</td><td>3.8kg/㎡</td></tr><tr><td>SFY-PE5N</td><td>6.4kg/㎡</td></tr><tr><td>SFY-CA3S</td><td rowspan="3">0.81</td><td rowspan="3">2.4kg/㎡</td></tr><tr><td>SFY-CA3V</td></tr><tr><td>SFY-CA3B</td></tr></table> アルミ複合板 特長部分挿絵 アルミニウムt=0.15(樹脂タイプ)	アイテム No.	比重	質量の めやす	SFY-PE3T	1.34	3.8kg/㎡	SFY-PE5T	6.4kg/㎡	SFY-PE3N	3.8kg/㎡	SFY-PE5N	6.4kg/㎡	SFY-CA3S	0.81	2.4kg/㎡	SFY-CA3V	SFY-CA3B	<table><tr><th>アイテム No.</th><th>比重</th><th>質量の めやす</th></tr><tr><td>SFY-PE3T</td><td rowspan="4">1.34</td><td>4.0kg/㎡</td></tr><tr><td>SFY-PE5T</td><td>6.7kg/㎡</td></tr><tr><td>SFY-PE3N</td><td>3.8kg/㎡</td></tr><tr><td>SFY-PE5N</td><td>6.4kg/㎡</td></tr><tr><td>SFY-CA3S</td><td rowspan="3">0.76</td><td rowspan="3">2.3kg/㎡</td></tr><tr><td>SFY-CA3V</td></tr><tr><td>SFY-CA3B</td></tr></table> アルミ複合板 特長部分挿絵 アルミニウムt=0.12(樹脂タイプ)	アイテム No.	比重	質量の めやす	SFY-PE3T	1.34	4.0kg/㎡	SFY-PE5T	6.7kg/㎡	SFY-PE3N	3.8kg/㎡	SFY-PE5N	6.4kg/㎡	SFY-CA3S	0.76	2.3kg/㎡	SFY-CA3V	SFY-CA3B	2022/11																														
アイテム No.	比重	質量の めやす																																																																				
SFY-PE3T	1.34	3.8kg/㎡																																																																				
SFY-PE5T		6.4kg/㎡																																																																				
SFY-PE3N		3.8kg/㎡																																																																				
SFY-PE5N		6.4kg/㎡																																																																				
SFY-CA3S	0.81	2.4kg/㎡																																																																				
SFY-CA3V																																																																						
SFY-CA3B																																																																						
アイテム No.	比重	質量の めやす																																																																				
SFY-PE3T	1.34	4.0kg/㎡																																																																				
SFY-PE5T		6.7kg/㎡																																																																				
SFY-PE3N		3.8kg/㎡																																																																				
SFY-PE5N		6.4kg/㎡																																																																				
SFY-CA3S	0.76	2.3kg/㎡																																																																				
SFY-CA3V																																																																						
SFY-CA3B																																																																						
312	SFY-MA2 SFY-MA3 SFY-MP2	アルミパネル アルミバンディングパネル	材質訂正	A5052	A5052P	2023/10																																																																
313	—	3直線カット+皿穴加工(標準加工)の場合	注文例の訂正	6S-2-11-11	6S2-11-11-4	2024/11																																																																
315	—	パネル加工記号表(皿穴加工)	注文例の訂正			2024/11																																																																
324	SFY-SWA SFY-SXA ほか	制電シート各種	環境情報更新	環境:RoHS6対応品	環境:RoHS10対応品	2023/7																																																																
327	—	金網	見出し、A・B寸法の求め方の訂正 注記追加	金網寸法の算出方法(AZシリーズで使用する場合) A・B寸法の求め方 Aの最低必要寸法は12mmとする W1=(12×2)=Wm1 Wm1/P=n→nは整数 A=(W1-P×n)/2 Bの最低必要寸法は12mmとする H1=(12×2)=Hm1 Hm1/P=n→nは整数 B=(H1-P×n)/2	金網寸法の算出方法 A・B寸法の求め方 Aの最低必要寸法は13.6mmとする W1=(13.6×2)=Wm1 Wm1/P=n→nは整数 A=(W1-P×n)/2 Bの最低必要寸法は13.6mmとする H1=(13.6×2)=Hm1 Hm1/P=n→nは整数 B=(H1-P×n)/2 ※計算結果が13.6より小さい場合はnを1下げて再計算してください。 A・B寸法の指定がある場合は別途ご指示ください。	2023/7																																																																
327	—	金網	注記追加	—	※金網の切断公差は指定寸法の+0/-3mmとなります。	2025/9																																																																
356	SFA-T25H	トルクスドライバーT25	環境情報更新	環境:RoHS6対応品	環境:RoHS10対応品	2023/7																																																																
357	SFG-011	プラスチックカッター		在庫なくなり次第販売終了	新製品:SFG-015 関連製品:SFG-016	2024/11																																																																
360	—	テクニカルデータ アルミ素材データ	A6063SS-T5 引張り強度 耐力の訂正	<table><tr><th>材質</th><th>引張り強度 (N/mm以上)</th><th>耐力(N/mm以上)</th></tr><tr><td rowspan="2">A6005CSS-T5</td><td>245</td><td>205</td></tr><tr><td>225</td><td>175</td></tr><tr><td rowspan="2">A6063SS-T5</td><td>155</td><td rowspan="2">110</td></tr><tr><td>145</td></tr></table>	材質	引張り強度 (N/mm以上)	耐力(N/mm以上)	A6005CSS-T5	245	205	225	175	A6063SS-T5	155	110	145	<table><tr><th>材質</th><th>引張り強度 (N/mm以上)</th><th>耐力(N/mm以上)</th></tr><tr><td rowspan="2">A6005CSS-T5</td><td>245</td><td>205</td></tr><tr><td>225</td><td>175</td></tr><tr><td rowspan="2">A6063SS-T5</td><td>150</td><td>110</td></tr><tr><td>145</td><td>105</td></tr></table>	材質	引張り強度 (N/mm以上)	耐力(N/mm以上)	A6005CSS-T5	245	205	225	175	A6063SS-T5	150	110	145	105	2023/7																																							
材質	引張り強度 (N/mm以上)	耐力(N/mm以上)																																																																				
A6005CSS-T5	245	205																																																																				
	225	175																																																																				
A6063SS-T5	155	110																																																																				
	145																																																																					
材質	引張り強度 (N/mm以上)	耐力(N/mm以上)																																																																				
A6005CSS-T5	245	205																																																																				
	225	175																																																																				
A6063SS-T5	150	110																																																																				
	145	105																																																																				
360	—	テクニカルデータ アルミ押出材形状精度	■ねじれの許容差 単位訂正 最大値表記削除 注記の追加	表 右側 ■ねじれの許容差 <table><tr><th rowspan="2">外 接 円 の 直 径 (mm)</th><th rowspan="2">長さ</th><th colspan="2">JIS特殊級</th></tr><tr><th>任意の箇所の長さ300mmに付</th><th>全長(L)mmに付</th></tr><tr><td>38以下</td><td>1以下</td><td>1×L/300以下</td><td>ただし、最大値7</td></tr><tr><td>38を超え300以下</td><td>0.5以下</td><td>0.5×L/300以下</td><td>ただし、最大値5</td></tr><tr><td>300を超えるもの</td><td>0.25以下</td><td>0.25×L/300以下</td><td>ただし、最大値3</td></tr></table> 表 左側 <table><tr><th rowspan="2">外 接 円 の 直 径 (mm)</th><th rowspan="2">長さ</th><th colspan="2">SUS</th></tr><tr><th>任意の箇所の長さ300mmに付</th><th>全長(L)mmに付</th></tr><tr><td>75以下</td><td>外接円の直径 x0.004以下</td><td>外接円の直径 x0.004/L/300以下</td><td>ただし、最大値3</td></tr><tr><td>75を超えるもの</td><td>外接円の直径 x0.002以下</td><td>外接円の直径 x0.002/L/300以下</td><td>ただし、最大値3</td></tr></table>	外 接 円 の 直 径 (mm)	長さ	JIS特殊級		任意の箇所の長さ300mmに付	全長(L)mmに付	38以下	1以下	1×L/300以下	ただし、最大値7	38を超え300以下	0.5以下	0.5×L/300以下	ただし、最大値5	300を超えるもの	0.25以下	0.25×L/300以下	ただし、最大値3	外 接 円 の 直 径 (mm)	長さ	SUS		任意の箇所の長さ300mmに付	全長(L)mmに付	75以下	外接円の直径 x0.004以下	外接円の直径 x0.004/L/300以下	ただし、最大値3	75を超えるもの	外接円の直径 x0.002以下	外接円の直径 x0.002/L/300以下	ただし、最大値3	表 右側 ■ねじれの許容差 <table><tr><th rowspan="2">外 接 円 の 直 径 (mm)</th><th rowspan="2">長さ</th><th colspan="2">JIS特殊級(単位:度)</th></tr><tr><th>任意の箇所の長さ300mmに付</th><th>全長(L)mmに付</th></tr><tr><td>38以下</td><td>1以下</td><td>1×L/300以下</td><td>ただし、最大値7</td></tr><tr><td>38を超え300以下</td><td>0.5以下</td><td>0.5×L/300以下</td><td>ただし、最大値5</td></tr><tr><td>300を超えるもの</td><td>0.25以下</td><td>0.25×L/300以下</td><td>ただし、最大値3</td></tr></table> 注※SUS規格を角度換算する場合、最大値は3度とする 表 左側 <table><tr><th rowspan="2">外 接 円 の 直 径 (mm)</th><th rowspan="2">長さ</th><th colspan="2">SUS(単位:mm)</th></tr><tr><th>任意の箇所の長さ300mmに付</th><th>全長(L)mmに付</th></tr><tr><td>75以下</td><td>外接円の直径 x0.004以下</td><td>外接円の直径 x0.004/L/300以下</td><td></td></tr><tr><td>75を超えるもの</td><td>外接円の直径 x0.002以下</td><td>外接円の直径 x0.002/L/300以下</td><td></td></tr></table>	外 接 円 の 直 径 (mm)	長さ	JIS特殊級(単位:度)		任意の箇所の長さ300mmに付	全長(L)mmに付	38以下	1以下	1×L/300以下	ただし、最大値7	38を超え300以下	0.5以下	0.5×L/300以下	ただし、最大値5	300を超えるもの	0.25以下	0.25×L/300以下	ただし、最大値3	外 接 円 の 直 径 (mm)	長さ	SUS(単位:mm)		任意の箇所の長さ300mmに付	全長(L)mmに付	75以下	外接円の直径 x0.004以下	外接円の直径 x0.004/L/300以下		75を超えるもの	外接円の直径 x0.002以下	外接円の直径 x0.002/L/300以下		2024/11
外 接 円 の 直 径 (mm)	長さ	JIS特殊級																																																																				
		任意の箇所の長さ300mmに付	全長(L)mmに付																																																																			
38以下	1以下	1×L/300以下	ただし、最大値7																																																																			
38を超え300以下	0.5以下	0.5×L/300以下	ただし、最大値5																																																																			
300を超えるもの	0.25以下	0.25×L/300以下	ただし、最大値3																																																																			
外 接 円 の 直 径 (mm)	長さ	SUS																																																																				
		任意の箇所の長さ300mmに付	全長(L)mmに付																																																																			
75以下	外接円の直径 x0.004以下	外接円の直径 x0.004/L/300以下	ただし、最大値3																																																																			
75を超えるもの	外接円の直径 x0.002以下	外接円の直径 x0.002/L/300以下	ただし、最大値3																																																																			
外 接 円 の 直 径 (mm)	長さ	JIS特殊級(単位:度)																																																																				
		任意の箇所の長さ300mmに付	全長(L)mmに付																																																																			
38以下	1以下	1×L/300以下	ただし、最大値7																																																																			
38を超え300以下	0.5以下	0.5×L/300以下	ただし、最大値5																																																																			
300を超えるもの	0.25以下	0.25×L/300以下	ただし、最大値3																																																																			
外 接 円 の 直 径 (mm)	長さ	SUS(単位:mm)																																																																				
		任意の箇所の長さ300mmに付	全長(L)mmに付																																																																			
75以下	外接円の直径 x0.004以下	外接円の直径 x0.004/L/300以下																																																																				
75を超えるもの	外接円の直径 x0.002以下	外接円の直径 x0.002/L/300以下																																																																				
365	—	Q&A 加工	寸法修正			2025/9																																																																
381	—	保証規定	追記	—	保証内容 2.保証期間 ・各種製品に対する、含有化学物質 など調査書類の提出:納入後1年	2024/11																																																																