

お客さま各位

SUS株式会社

SCU営業チーム
 〒439-0037 静岡県菊川市西方53
 TEL:0537-28-8700 FAX:0537-28-8714

電動アクチュエータXA「XA-20L-25」「XA-20L-50」 およびXA-20サポート製品の販売終了のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


このほど、下記の通り電動アクチュエータXAシリーズの「XA-20L-25」「XA-20L-50」とXA-20サポート製品につきまして、2014年10月1日をもって販売を終了させていただきます。販売終了により、ご不便をお掛けしまして大変申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

対象製品	XA-20L-25	XA-20L-50
アイテムNo.	XAM-101	XAM-102
カタログ掲載	機械ユニットカタログNO10 P842	
販売終了日	2014年10月1日(水) ※在庫がなくなり次第終了	
メンテナンス期間	2021年9月30日(木)まで ※販売終了から7年間	

対象製品	XA-20用 スライダスペーサ	XA-20(25ストローク)用 センサユニット	XA-20(50ストローク)用 センサユニット
アイテムNo.	XAA-101	XAS-002	XAS-003
カタログ掲載	機械ユニットカタログNO10 P842		
販売終了日	2014年10月1日(水) ※在庫がなくなり次第終了		

XA-20



■ 型式スペック

シリーズ	タイプ	ストローク (mm)	最大速度 (mm/s)	全長 (mm)	取付質量 (kg) 注1,2		分断能 (mm/0.5s)	モータ負荷 (N・m) 注3			突出し高さ (mm) 注4			
					水平	垂直		Ma	Mb	Mc	Ma	Mb	Mc	
XA	20L	25	50	±0.02	0.5	0.25	2	0.005	Q.11	Q.12	Q.14	40	12	12
		50	±0.02	0.5	0.25	2	0.005	Q.11	Q.12	Q.14	40	12	12	

注1) 最大速度に到達する加速時間が0.1秒の場合の値。
 注2) スライダ上の荷重は等分布荷重の場合、オフセットする場合はモータ負荷参照。
 注3) モータ負荷Ma, Mb, Mcはオフセットする方向を示す(P.84)参照。
 注4) 取付ワークの重心が突出し長さの1/2にある場合。

■ 仕様


モータ	1/10Wモータ 1.8°ステップ
ガイド	リニアガイド
ボールネジ	ボールネジ
バックラッシュ	0.05mm以下
ベース/スライダ	高剛性アルミ射出成形 AINO15+T5 アルミ表面処理
原点センサー	接触型タフタイプ内蔵
原点検出精度	±0.02mm
機能	Rel+FB対応

■ 価格

価格 (円)	ストローク	
	25mm	50mm
1台~4台	39,600	40,100
5台~9台	38,610	39,095
10台以上	37,620	38,095

■ サポートパーツ

スライダスペーサ




XA-20用
スライダスペーサ

スライダモータガイドより取付可能です。

注) センサユニットの取付位置も使用したものです。

型式	XAA-101
名称	XA-20用スライダスペーサ
価格 (円)	2,000

センサユニット (オープン型におすす)



スライダが位置検出に必要となる検出位置(取付位置)に内蔵されています。

注) センサユニットを稼働させる場合、スライダを動作させる必要があります。

型式	XAS-002
名称	XA-20(25ストローク)用センサユニット
価格 (円)	4,300
型式	XAS-003
名称	XA-20(50ストローク)用センサユニット
価格 (円)	4,300