SiOバージョン対応表

SUS Corporation

更新日2023年12月26日

No	シリーズ名	機種名	写真	現在のバージョン	販売価格	機能								備考
						入力点数	出力点数	フラグ数	旧複数選択	新複数選択	Etherフラグ数	メモ保存【※3】	出力保護回路	
1	BASE	SiO2 R2		3.60	10,600	6	4	256	64	－	－	あり	あり	SiO2の後継機
2	Nシリーズ	SiO-N1 R2		3.70	15,000	8	8	256【※1】	64【※2】	64【※4】	－	あり	あり	MiOと通信可能機種
3		SiO-N1 TB		3.70	26,000	8	8	256【※1】	64【※2】	64【※4】	－	あり	あり	
4		SiO-N3		3.60	23,000	16	16	256【※1】	64【※2】	－	－	あり	あり	
5	tシリーズ	SiOt		3.60	14,000	4	2	48	16	－	64	あり	あり	IoT向けコントローラ
6		SiOt1		3.70	20,000	8	8	256	64	64	64	あり	あり	
7		SiOt3		3.70	29,000	16	16	256	64	64	64	あり	あり	
8	販売終了予定品	SiO3.2（販売終了予定）		3.30	7,000	3	2	48	16	－	－	なし	あり	在庫なくなり次第終了
9		SiO-C（販売終了予定）		3.30	11,800	8	8	48	16	－	－	なし	なし	
10		SiO2（販売終了予定）		3.01	9,400	6	4	48	16	－	－	なし	なし	
11		SiO3（販売終了）		3.01	23,000	16	16	48	16	－	－	なし	なし	
12		SiO-N1（販売終了予定）		3.60	12,800	8	8	48	16	－	－	あり	なし	

【※1】MiOコントローラ接続時に使用できるフラグ数が48となります。

【※2】MiOコントローラ接続時に使用できる複数選択が16となります。

【※3】保存可能最大文字数は1欄全角16文字です。

【※4】MiOコントローラとの接続時は新複数選択は使用できません。