

技術資料

■ 素材

材質	PP Polypropylene ポリプロピレン 比重:0.91		
体積抵抗率	$\Omega \cdot m$	$>10^{18}$	JIS K6740-2
耐電圧	Kv/mm	20 ~ 26	JIS K6740-2
難燃性	UL-94 V-0/1.1mm ※1		

※1:半透明を除く

■ 質量

		ケーブルホルダ g/個(箱)		
		小	中	大
T ス ロ ット	SS	9.1(60)	18.3(104)	/
	S	9.7(63)	19.0(106)	
	L	10.7(67)	20.2(112)	
DINレール		12.0(74)	22.3(120)	/

■ 製品色

半透明	C	ナチュラル
白	W	2.5Y9/1 近似色
赤	R	7.5R4/14 近似色
黄	Y	5Y8/13 近似色

■ 使用環境

周囲温度	10~50℃(但し結露しない事)
周囲湿度	70%RH以下

■ 電線収納

	ケーブルホルダ			ケーブルリング			
	小	中	大	極小	小	中	大
内寸(mm)	W22×H35	W30×H48	W44×H72	W7×H17	W22×H35	W30×H48	W44×H72
断面積(mm ²)	728	1,408	3,140	117	728	1,408	3,140
収納本数(本) ※2	24	48	125	3	24	48	125

※2:電線収納本数は、IV20sqを充填率40%で収納した場合です。

■ 詳細寸法

タイプ	ダクトサイズ	長さ
極小	 ケーブルリング	 ケーブルリング
小	 ケーブルリング・ケーブルホルダ	 ケーブルリング ケーブルホルダ
中	 ケーブルリング・ケーブルホルダ	 ケーブルリング ケーブルホルダ
大	 ケーブルリング・ケーブルホルダ	 ケーブルリング ケーブルホルダ

営業所一覧 (最寄りの営業所にご連絡ください)

SCU営業 TEL.054-202-0806 FAX.054-202-0807 [E-Mail] scu-sales@sus.co.jp

[お問い合わせ受付時間] 9:00~17:00 (土日祝・当社所定休業日は除く)

■ 仙台営業所 [北海道・東北エリア]	TEL.022-772-3340	FAX.022-772-3341
■ 北関東営業所 [埼玉・群馬・栃木・新潟エリア]	TEL.048-501-1650	FAX.048-522-8222
■ 東京営業所 [東京・神奈川・茨城・千葉エリア]	TEL.03-5652-2391	FAX.03-5652-2392
■ 長野営業所 [長野・山梨エリア]	TEL.0263-85-1211	FAX.0263-85-1212
■ 静岡営業所 [静岡エリア]	TEL.054-202-0800	FAX.054-202-0801
■ 名古屋営業所 [愛知・三重・岐阜エリア]	TEL.052-220-1711	FAX.052-220-1152
■ 滋賀営業所 [滋賀・京都・富山・石川・福井エリア]	TEL.0748-86-7570	FAX.0748-86-7520
■ 大阪営業所 [関西(滋賀・京都を除く)・岡山・鳥取エリア]	TEL.06-6325-0077	FAX.06-6325-0078
■ 九州営業所 [中国(岡山・鳥取を除く)・四国・九州エリア]	TEL.0942-87-5270	FAX.0942-87-5010